

## **Stability analysis of jointed rock slopes using key block method (Case study: Gas Flare site in 6, 7 and 8 phases of South Pars Gas Complex)**

**M. Azarafza<sup>1</sup>, A. Yarahmadi<sup>2</sup>, E. Asghari Kaljie<sup>3</sup>, G. Bahmannia<sup>4</sup> & M. R. Moshrefyfar<sup>5</sup>**

- 1) M.Sc. Student, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Yazd, Iran, m.azarafza.geotech@gmail.com  
2) Assistant Prof., Faculty of Mining Engineering and material. University of Yazd, Iran  
3) Assistant Prof., Faculty of Natural Sience. University of Tabriz, Iran  
4) Ph.D. in Energy engineering and Environment, Phase of 6, 7 & 8, South Pars Gas Complex, Assaloyeh, Iran.  
5) Assistant Prof., Faculty of Sience. University of Yazd, I.R. Iran

\* Correspondence Author

Received: 23.Apr 2013; revised: 22 Jun. 2013; accepted: 9 Oct. 2013; available online: 21 Dec. 2013

### **Abstract**

Stability analysis and calculation of safety factor of slopes especially jointed rock slopes, the most important noticeable issue for stability analysis of slopes. Numerical modeling of soil and rock slope stability analysis most widely used in engineering geology. In this study, for analyze the complex slope used geotechnical modeling. Geotechnical modeling was separated into two parts, the first intended for geometrical modeling and the second for two-dimensional mechanical modeling. This model based on the proposed algorithm developed in MATHEMATICA software. Modeling on the complex slope in the Gas Flare site has been implemented. Due to the location of the Gas Flare site in Assalouyeh anticline, slopes are in Mishan and Aghajari marl formations. Because of the STR - 01 slope complicated conditions and discontinuity system, for stability analysis have been selected. The main body of this slope is divided into two distinct parts with different mechanical properties. The S<sub>TR</sub> - 01-1 Section due to the high fragmentation, discontinuity system and low spacing, in pseudo-soil conditions can be found on site. In this section, the overall structure of the body is still preserved, but the rock body is so badly crushed. For this reason, the rock mass as soil condition is considered and analysed. The S<sub>TR</sub> - 01-2 section as a S<sub>TR</sub> - 01-1 section is not crushed. Then for the S<sub>TR</sub> - 01-2 section, structural analysis under jointed rock mass condition. The proposed algorithm used for this analysis, is based on the appropriate assumptions and the ability to accurately. Finally for geotechnical model control, results of the proposed method with the results of Basic key group method and numerical modeling with distinct element method by UDEC and for pseudo-soil conditions with finite difference method by Flac/slope are calculated and compared. The results of the proposed method are in good agreement with the results of the numerical methods.

**Key words:** Stability analysis, jointed rock slopes, key block method, South Pars Gas Complex.

# تحلیل پایداری دامنه‌های سنگی درزه‌دار به روش بلوک‌های کلیدی

## (مطالعه موردی: محدوده فلرهای ۵ از فازهای ۶ تا ۸ مجتمع گاز)

### پاس جنوبی)

محمد آذرافزَا<sup>۱</sup>، علیرضا یارامدی<sup>۲</sup>، ابراهیم اصخری کلباھی<sup>۳</sup>، غلامرضا بهمن‌نیا<sup>۴</sup> و محمدرضا مشرفی‌فر<sup>۵</sup>

۱) دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه یزد، m.azarafza.geotech@gmail.com

۲) استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، ayarahmadii@yazd.ac.ir

۳) استادیار گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، e-asghari@tabrizu.ac.ir

۴) دکترای مهندسی انرژی و محیط زیست، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، bahmannia@nigc.ir

۵) استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد، moshrefy@yazd.ac.ir

\* ) عهده‌دار مکاتبات

دریافت: ۱۳۹۲/۲/۳؛ دریافت اصلاح شده: ۱۳۹۲/۴/۱؛ پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱۷؛ قابل دسترس در تارنما: ۱۳۹۲/۹/۳۰

#### چکیده

تحلیل پایداری و محاسبه ضریب اطمینان دامنه‌های سنگی به خصوص دامنه‌های سنگی درزه‌دار، از مهم‌ترین مسائل مورد توجه در تحلیل پایداری دامنه‌ها محسوب می‌شود. امروزه مدل‌سازی‌های عددی، به طور گسترده‌ای توسط مهندسین برای تحلیل پایداری دامنه‌های سنگی و خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، برای تحلیل دامنه‌های کمپلکس، از مدل‌سازی ژئوتکنیکی بر پایه دو زیرمدل هندسی و مکانیکی مبتنی بر الگوریتم پیشنهادی تهیه شده در محیط نرم‌افزاری Mathematica استفاده شده است. مدل‌سازی بر روی یکی از دامنه‌های کمپلکس موجود در سایت فلرهای مجتمع گاز پارس جنوبی صورت گرفته است. فلرهای در دامنه‌های تاقدیس عسلویه متشکل از سنگهای مارنی و آهکی سازندهای میشان و آغازاری قرار دارند. دامنه STR-01 به دلیل شرایط خاص و سیستم ناپوستگی موجود، برای تحلیل پایداری انتخاب شده است. بدنه اصلی این دامنه به دو بخش کاملاً مجزا با خواص مکانیکی متفاوت تقسیم گردیده است. بخش STR-01-1، به دلیل خرد شدگی بالا، درزه‌داری فراوان و فاصله‌داری کم، به حالت شبه خاکی در آمده است. در این بخش هنوز ساختمان کلی توده سنگ حفظ شده اما ساختار خرد شده ای دارد، بنابراین به صورت توده خاکی در نظر گرفته شده و تحلیل می‌گردد. بخش STR-01-2 مانند بخش STR-01-1 خرد شده نیست و به صورت توده سنگ درزه‌دار مطالعه و تحلیل می‌گردد. الگوریتم پیشنهادی، توانایی و دقت بالایی را در تحلیل دامنه دارا می‌باشد. در نهایت جهت کنترل مدل تهیه شده، نتایج حاصل از این روش با نتایج روش تحلیل بلوک‌های کلیدی پایه و روش عددی اجزای مجزا، توسط نرم‌افزار UDEC و برای حالت دامنه شبیه خاک از روش عددی تفاضل محدود به وسیله نرم‌افزار Flac/slope مقایسه شدند. بر این اساس، نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی، تطابق خوبی با نتایج حاصل از روش‌های عددی دارد.

**واژه‌های کلیدی:** تحلیل پایداری، ضریب اطمینان، دامنه‌های سنگی درزه‌دار، روش تحلیل بلوک‌های کلیدی، تاقدیس عسلویه.

## ۱- مقدمه

اغلب تحلیل‌ها به روش بلوك‌های کلیدی، بر اساس روش برداری واربورتون (Warburton 1981) و یا روش گرافیکی گودمن - شی (Goodman & Shi 1985) (Goodman & Shi 1985) بنا شده‌اند. اخیراً، روشی جهت توسعه و تعمیم روش بلوك‌های کلیدی پیشنهاد شده است. این روش یک تکنیک گروه‌بندی بر مبنای تحلیل تمام بلوك‌های همسایه یک بلوك کلیدی است که به جستجوی یک گروه کلیدی ناپایدارتر از بلوك‌های کلیدی مجزا می‌پردازد. این روش بر اساس یک تحلیل پایداری کلیدی معروف است پیشرونده اجرا می‌شود که به روش گروه‌های کلیدی معروف است (Mauldon et al. 1997). تحلیل تعادل حدی هر بلوك کلیدی، می‌تواند ارزیابی مناسبی از وضعیت مکانیکی آن بلوك (بلوك‌های متحرک و یا بلوك‌های پایدار) داشته باشد. ناپایداری بلوك‌های کلیدی می‌تواند باعث ناپایداری کل دامنه شود که این یک فرآیند افزایشی پیشرونده است (Eberhardt 2003). با توجه به روش کلید بلوك، فرض بر آن است که بلوك‌ها سفت و سخت بوده و سطوح آن‌ها کاملاً مسطح و صفحه‌ای است (Yarahmadi-Bafghi & Verdel 2004).

یکی از مسائل مهم و اساسی مطرح در روش‌های تحلیل استاتیکی (تعادل حدی) به ویژه در گروه‌های کلیدی، تعیین سطح بحرانی لغزش است. این مسئله نیازمند تعیین تمامی بلوك‌ها و بررسی قابلیت جابجایی هندسی و مکانیکی آن‌ها می‌باشد (آذرافزایی، ۱۳۹۲). روش‌های عددی در تحلیل پایداری برای تعیین سطح بحرانی لغزش با توجه به روش‌های مورد استفاده (Finite Element Method (FEM), Boundary Element Method (BEM), Finite Difference Method (FDM), Distinct Element Method (DEM)) دارای مفروضاتی می‌باشند که بدون درنظر گرفتن آن‌ها تحلیل دامنه، بسیار پیچیده گردیده و ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشند (Fenton 2002). این روش‌ها عبارتند از: روش تفاضل محدود (Brady 1981) و روش آنالیز تغییرشکل ناپیوسته & (Warburton 1981) Brown 1993, Yeung 1991 و روش آرامش پیشنهادی بردی و براؤن (Brady & Brown 1993) که بسیار پیچیده و وقت‌گیر می‌باشند.


## ۲- تحلیل پایداری به روش تئوری بلوك

تئوری بلوكی، برای تحلیل دامنه‌های درزه‌دار معروفی و گسترش یافته است. پایه اصلی تحلیل پایداری به روش بلوكی (Goodman & Shi 1985) شامل واحدی بنام «بلوك کلید» است. ساده‌ترین مثالی که برای درک تئوری بلوكی می‌توان ارائه کرد، دامنه نامحدودی است که به چند بلوك کوچک تقسیم شده است (تصویر ۱). با توجه به تصویر ۱، بلوك (a) یک بلوك نامحدود تیپ V می‌باشد و تا زمانی که ترک

هدف از تحلیل پایداری دامنه‌ها، ارائه ضربی اطمینان مناسب برای تأمین پایداری آنها می‌باشد. روش‌های استاتیکی یا تعادل حدی به علت سادگی و سرعت بالا، در تحلیل پایداری دامنه‌های سنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش‌های تحلیل عددی پیشرفتهای بیشتری نسبت به روش‌های تعادل حدی دارند، اما روش‌های حدی را می‌توان پایه و اساس روش‌های عددی در نظر گرفت. امروزه بسیاری از مدل-سازی‌های عددی برای تحلیل دامنه‌ها، با استفاده از برنامه‌های کامپیوترا ارائه شده به خصوص نرم‌افزار UDEC (Itasca 2008) و Flac/slope (Itasca 2006) اینجا می‌شود. سؤال این است که آیا این نرم‌افزارها پاسخ گوی تمام موارد و پوشش دهنده کلیه ساختارهای زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه می‌باشند یا خیر (؟). این سوالی است که به سختی می‌توان جواب قاطع به آن داد. زیرا ساختار زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه‌ها بسیار متفاوت و پیچیده می‌باشد، لذا این نرم‌افزارها قابلیت پاسخ‌گویی را ندارند (Fenton 2002, Griffiths & Smith 1991). هنوز روش‌های استاتیکی یا تعادل حدی به علت سادگی و سرعت بالا، در تحلیل پایداری دامنه‌های سنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند- (Yarahmadi Bafghi Verdel 2003). معروف‌ترین روش استاتیکی استفاده شده در تحلیل توده سنگ‌های درزه‌دار، روش تحلیل بلوك‌های کلیدی یا تئوری بلوكی می‌باشد. در طول ۳۰ سال اخیر، روش تحلیل بلوك‌های کلیدی یا تئوری بلوكی، در تحلیل دامنه‌های سنگی به خصوص دامنه‌های سنگی درزه‌دار موفق بوده است. علت سادگی این روش در مقایسه با تحلیل پیوسته یا ناپیوسته توسط برنامه‌های کامپیوترا است (آذرافزایی، ۱۳۹۲). روش بلوك‌های کلیدی، براساس تحلیل تعادل حدی بلوك‌هایی بنا شده که در صورت عدم نگهداری، ناپایدار شده و باعث ناپایداری دیگر بلوك‌ها به صورت پیش‌رونده می‌شود- (Warburton, Bafghi & Verdel, 2003) (Goodman & Shi 1985) و روش ترسیمی توسعه یافته گودمن-شی (Warburton, 1981)، روش‌های اصلی برای تحلیل بلوك‌های کلیدی می‌باشند. بر اساس تئوری بلوكی، دامنه درزه‌دار در صورت عدم نگهداری، به طور پیش‌رونده باعث ناپایداری دیگر بلوك‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت بلوك کلیدی، باعث ناپایداری سایر بلوك‌ها می‌گردد. به این دسته از بلوك‌ها که سبب ناپایداری بلوك‌های دیگر می‌شوند، بلوك کلیدی گفته می‌شود. بلوك‌های مذکور بروزد داشته و به وسیله سطوح ناپیوستگی از توده جدا می‌شوند، از نظر هندسی امکان جابجایی دارند (متحرک هستند) و کلید حرکت دیگر بلوك‌ها محسوب می‌شوند.

زمانی که نیروی محركت کمتر از مقاومت برشی آن باشد، پایدار بماند. تحت تأثیر گرانش (وزن توده)، فقط بلوک های type II پایدار می باشند. اگر بر این تیپ بلوک ها، نیرویی بیش از مقاومت برشی وارد گردد، بلوک حرکت خواهد کرد. بلوک های type II، به «بلوک های بالقوه کلیدی» و بلوک (e) به بلوک کلیدی معروف است. این بلوک به راحتی تحت نیروی گرانش (وزن توده) به سمت پایین شیب حرکت می کند. در صورتی که این بلوک توسط سازه های نگهدارنده ثبیت نگردد، می تواند باعث اپایداری بلوک های دیگر گردد. به طور کلی، بررسی و شناسایی بلوک های کلیدی، بخش بسیار مهمی در تحلیل پایداری دامنه های سنگی درزه دار می باشد (Yarahmadi-Bafghi & Verdel 2003).

خوردگی داخلی و ناپیوستگی ایجاد نشود، خطرناک نمی باشد. بلوک های نامحدود به بلوک های متحرک و مقاوم (non-removable and removable blocks) تقسیم می شوند (Jeongi-gi & Kulatilake 2001). بلوک های محدود را می توان در سه نوع بنام های type III، type II، type I دسته بندی کرد. شناسایی این بلوک نقش مهمی در طراحی دامنه های سنگی دارد. بلوک (b)، یک نمونه کامل از تیپ IV می باشد. این بلوک محدود بوده و به دلیل شکل موجود، امکان حرکت آزادانه را ندارد، بنابراین به آن بلوک قفل شده نیز گفته می شود (آذرا فزا، ۱۳۹۲). بلوک (c) در تصویر ۱، یک بلوک type III بدون اصطکاک پایداری که تنها تحت نیروی می باشد، را نشان می دهد. بلوک (d) نشان دهنده یک بلوک type II می باشد. این بلوک می تواند تا



تصویر ۱ - نمایی از یک دامنه سنگی درزه دار فرضی، (a) بلوک قفل شده، (b) بلوک پایدار، (c) بلوک نامحدود، (d) بلوک بالقوه، (e) بلوک کلیدی (Eberhardt 2003)

رابطه،  $R_n$  برآیند نیروهای مقاوم و  $R_s$  برآیند نیروهای محرک است. در روش بلوک های کلیدی (KBM)، ابتدا باید قابلیت هندسی حرکت بلوک های فعال مشخص گردد. سپس نیروهای موثر بر این بلوک ها تعیین و پس از آن اثرات متقابل این نیروها بر روی پتانسیل حرکت تحلیل می گردد. اگر برآیند نیروهای محرک و مقاوم برای ایجاد یک حرکت کافی باشد، فرض می شود که این حرکت به صورت نامحدود ادامه خواهد یافت (نایپایداری پیشرونده). بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که بلوک بطور کامل نایپایدار است. به طور کلی، دو روش؛ روش برداری واربورتون (Warburton 1981) و روش ترسیمی توسعه یافته گودمن - شی (Goodman & Shi 1985)، برای تحلیل


برای تحلیل پایداری بلوک ها بر پایه تئوری بلوکی به روش قطعی (غیر احتمالاتی)، وجود مدل هندسی قطعی بلوک ها، مدل مکانیکی شامل میانگین خواص فیزیکی و مکانیکی توده، روابط رفتاری و معیار شکست حاکم، نیاز است (Shi 1988). قابلیت حرکت و امکان شکست، از مقایسه ضربی اطمینان محاسباتی با ضربی اطمینان استاندارد (F.S.) تعیین می شود که در رابطه (۱) نشان داده شده است.

$$\text{رابطه (1)} \quad F.S = \frac{R_n}{R_s}$$

به عبارت دیگر، هرگاه ضربی اطمینان محاسبه شده از مقدار استاندارد کمتر باشد، سیستم نایپایدار در نظر گرفته می شود. در این

## آذارفا و همکاران: تحلیل پایداری دامنه‌های سنگی درزه‌دار به روش بلوک‌های کلیدی (مطالعه موردنی: محدوده فلرهای گاز فازهای ...)

پایداری بلوک‌های کلیدی ارائه شده‌اند. روش گرافیکی گودمن - شی، در تحلیل پایداری بلوک‌های کلیدی، روشهای قانونمند، مفید و معقول است، اما استفاده از آن بسیار پیچیده و دشوار می‌باشد. روش تحلیل برداری واربورتن به دلیل سهولت برنامه نویسی کامپیوتری، به عنوان



تصویر ۲- فلوچارت محاسبات لازم برای تعیین وضعیت پایداری و ناپایداری یک بلوک کلیدی (Yarahmadi-Bafghi Verdel 2003)

روش‌های ترکیبی در تحلیل پایداری دامنه‌های سنگی توسط کدهای ترکیبی مبتنی بر روش‌های عددی، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند (Liang & Yamin 2009). روش ترکیبی ممکن است شامل ترکیب روش تحلیلی تعادل حدی با روش تحلیل المان مجزا به همراه اعمال جریان آب زیرزمینی (Geo-Slope 2000) و یا شامل ترکیب روش تحلیلی تعادل حدی با روش تحلیل تفاضلات محدود به همراه تحلیل استرس (Noroozi et al. 2011) باشد. امروزه، مدل‌های عددی هیبریدی بسیار قوی‌تری برای تحلیل دامنه‌ها در محیط کمپلکس (ناپیوستگی و پیوسته)، توسط زبان برنامه‌نویسی Mathematica (Wolfram 1999) سطح بالا انجام گرفته است. مدل‌های عددی هیبریدی، در تحلیل توده‌های سنگی سطحی و زیرسطحی، کاربردهای قابل توجهی در زمین‌شناسی و ژئومکانیک دارند (Rockfield 2001). این مهم بر پایه ترکیب روش‌های عددی مانند ترکیب المان مرزی/

## ۳- مدل‌سازی عددی

مدل‌سازی عددی مورد استفاده در تحلیل پایداری دامنه‌ها، در سه گروه اصلی مدل‌سازی پیوسته، ناپیوسته و مدل‌سازی هیبریدی، دسته-بندی می‌شوند. مدل‌سازی پیوسته، بهترین راه برای تحلیل دامنه توده‌ای یکپارچه، دست نخورده، توده‌های سنگ به شدت درزه‌دار (شیوه خاک) و خاک می‌باشد. مدل‌سازی ناپیوسته برای دامنه‌هایی که رفتار آنها توسط ناپیوستگی‌های موجود در دامنه‌سنگی کنترل می‌گردد، مناسب می‌باشد. این مدل‌سازی برای تحلیل پایداری دامنه‌های سنگی درزه‌دار، راه حل مناسبی است. مدل‌سازی هیبریدی یک روش جدید در تحلیل دامنه‌ها می‌باشد (Frank & Pouget 2008). کدهای ترکیبی شامل ترکیب این دو روش (پیوسته و ناپیوسته) برای افزایش کارایی تحلیل پایداری و تطبیق بیشتر و بهتر با محیط ساختگاه سازه‌ها می‌باشند (آذارفا (۱۳۹۲).

کلیدی واقع بر سطح شب آن را نشان می‌دهد. بلوك‌هایی که با شماره‌های ۲۴، ۶۴، ۸۱ و ۹۸ مشخص شده‌اند (تصویر-a<sup>3</sup>)، بلوك‌های کلیدی می‌باشند. با حرکت این بلوك‌ها، کلید اولیه محیط برای حرکت بلوك‌های همسایه‌شان مناسب می‌گردد (تصویر-b<sup>3</sup>). حرکت این گروه کلیدی باعث فعال شدن گروه ۱۴۷ و بلوك‌های کلیدی ۱ و ۱۰۱ می‌گردد (تصویر-c<sup>3</sup>). ادامه حرکت این گروه و بلوك‌های کلیدی، باعث فعال شدن پیشونده بلوك ۱۷۷ می‌گردد (تصویر-d<sup>3</sup>).

## ۵- تحلیل پایداری دامنه سنگی درزه‌دار سایت فلرهای گاز پارس

### جنوبی

برای طراحی مدل ژئوتکنیکی دامنه S<sub>TR</sub>-01، از الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر روش گروه کلیدی به منظور تحلیل پایداری دامنه و محاسبه آن استفاده شده است. برای دست یافتن به این مهم، سه مرحله F.S آن استفاده شده است. مرحله اول تعریف مدل رفتاری و تخصیص خواص و مرحله مدل‌سازی هندسی، تعریف مدل رفتاری و تخصیص خواص و مرحله مدل‌سازی مکانیکی و تحلیل پایداری، انجام شده است.

### ۵-۱- مدل‌سازی هندسی

برای شبیه‌سازی هندسی ناپیوستگی‌های توده‌سنگی می‌توان از دو روش سیستم ناپیوستگی‌های نامحدود و ترتیبی و روش سیستم ناپیوستگی‌های دیسک‌های تصادفی استفاده کرد (Sarma 1979). در روش ناپیوستگی‌های نامحدود و ترتیبی، ناپیوستگی‌ها نامحدود بوده و در صورت عدم وجود تسلسل و ترتیب ایجاد، ترازهای مدل ادامه می‌یابند و در صورت وجود تسلسل، دسته درزه‌های غالب مرز مدل را قطع و دسته درزه‌های ثانویه به ناپیوستگی‌های اولیه محدود می‌شوند. البته عدم توجه به گسترش ابعاد درزه‌ها، از جمله معایب این سیستم بوده که باعث تولید تعداد غیرواقعی بلوك در مجموعه بلوكی حاصل از شبیه‌سازی می‌شود (Yarahmadi-Bafghi & Verdel 2005). شبیه‌سازی به روش دیسک‌های تصادفی با جانمایی درزه‌ها بر اساستابع توزیع پواسون شروع و سپس بافرض دیسکی بودن شکل صفحات، جهت‌داری (شیب وجهت شیب)، گسترش (قطر) و ... هر دیسک شبیه‌سازی می‌شود. در این شبیه‌سازی، مراکز دیسک‌ها توسط فرایند سه بعدی پواسون، جهت‌داری توسط تابع توزیع فیشر و ابعاد درزه توسط تابع توزیع لاغ نرمال انتخاب می‌گردد. در این سیستم شبیه‌سازی، تمام درزه‌ها مستقل از یکدیگر فرض شده و هر موقعیت مکانی برای درزه محتمل می‌باشد این مسئله از عمدۀ ترین عیوب این روش می‌باشد (Yarahmadi-Bafghi & Verdel 2005).

بر اساس مشخصات هندسی شبکه ناپیوستگی توده‌سنگ دامنه سنگی، مشخص شد که در محدوده فلر ۶ و تحلیل‌های انجام شده، روش

محدود، یا ترکیب المان مرزی / تفاضلات محدود می‌باشد. اخیراً، روش ترکیبی بین جریان ذرات و آنالیز تفاضلات محدود با استفاده از نرم-افزار PFC3D، توسعه یافته است (Itasca 2011). مدل‌های عددی هیبریدی، توان و قدرت تحلیل بالایی را در شناسایی و تحلیل پدیده-هایی مانند شکست زهکش‌های درون دامنه، تاثیر فشار آب زیرزمینی در شکست دامنه‌های سنگ ضعیف و همچنین تحلیل دامنه‌های پیچیده یا کمپلکس دارا می‌باشند (Eberhardt et al. 2002). در این پژوهش بر پایه تئوری بلوكی و بر پایه مدل‌های عددی هیبریدی، تحلیل دامنه‌ها در محیط کمپلکس ناپیوستگی و پیوسته توسط زبان برنامه‌نویسی سطح بالای ریاضی (Wolfram 1999) انجام گرفته است. الگوریتم پیشنهادی، انعطاف‌پذیری بالایی در تحلیل پایداری دامنه‌های سنگی درزه‌دار و دامنه‌های شبه خاک و خاکی دارد. از این الگوریتم برای تحلیل پایداری دامنه‌ی پیچیده موجود در محدوده فلر ۶، فازهای ۷، ۶ و ۸ مجتمع گاز پارس جنوبی استفاده شده است. نتایج حاصل از این روش پیشنهادی با نتایج روش گروه‌های کلیدی پایه و روش عددی اجزای مجزا بوسیله نرم‌افزار UDEC (Itasca 2008) و برای حالت دامنه شبه خاک از روش عددی تفاضل محدود به وسیله نرم‌افزار Flac/slope (Itasca 2006) مقایسه شده است. نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی، تطابق خوبی با نتایج حاصل نشان می‌دهد.

این الگوریتم در زبان برنامه‌نویسی سطح بالای Mathematica (Wolfram 1999) کدنویسی شده و توسعه یافته است.


### ۴- الگوریتم پیشنهادی گروه کلیدی

در تحلیل پایداری توده‌سنگ‌های درزه‌دار، اگر بجای بررسی بلوك‌های منفرد کلیدی ترکیبی از بلوك‌ها مورد توجه قرار گیرند، می‌توانند گروه‌های کلیدی را به وجود آورند که بالقوه خطرناک‌تر از یک بلوك کلیدی تنها باشند. فرآیند گروه‌بندی بر اساس الگوریتم پیشنهادی شامل شناسایی بلوك‌های کلیدی، حذف بلوك‌های کلیدی ناپایدار، شناسایی بلوك‌های همسایه بلوك‌های باقیمانده، تشکیل گروه‌های ممکن متشکل از بلوك‌های کلیدی و همسایگانشان، تحلیل پایداری گروه‌ها و حذف گروه‌های ناپایدار ( $F.S < 1$ ) یا گروهی با کمترین پایداری ( $F.S_{min}$ ) در بین گروه‌های تشکیل شده، تکرار مجدد تحلیل بر اساس هندسه و توبوگرافی جدید بلوك‌ها، سطح لغزشی (سطوحی که لغزش بر روی آن اتفاق می‌افتد)، سطح آزاد (سطوحی که به فضای آزاد راه دارد و یا سطح استخراجی) و سطح غیرلغزشی (سطوحی غیر از سطوح لغزشی و آزاد) می‌باشد.

در تصویر ۳ از یک الگوریتم پیشنهادی جهت تشریح سیستم مدل استفاده شده است. این تصویر دامنه سنگی فرضی به همراه یک گروه

دامنه خاکی مدل و تحلیل می‌گردد. زیرا به علت عدم وجود چسبندگی کافی بین درزه‌ها، مدل نمودن آن در محیط‌های ژئومکانیکی امری نادرست و غیرواقعی و بدون اطمینان خواهد بود. بخش ۲-۰۱، S<sub>TR</sub>-01-2 بصورت دامنه سنگی درزه‌دار، مدل و تحلیل می‌گردد (ابعاد مدل‌ها بر اساس برداشت‌های سطحی مساوی با ابعاد دامنه انتخاب و بر حسب متر ارائه شده‌اند). توانایی این الگوریتم پیشنهادی در تحلیل دو دامنه با شرایط کاملاً مختلف، مشهود می‌باشد (آذارفازا ۱۳۹۲).

نامحدود و ترتیبی به عنوان روش مدل‌سازی این دامنه انتخاب شد. لازم به ذکر است که به دلیل نامعلوم بودن تسلسل و ترتیب درزه‌ها در این مرحله، مدل‌سازی نامحدود غیرترتیبی انجام گرفته است. بر این اساس و به کمک نرم‌افزارهای FORM و PKGM که در محیط Mathematica اجرا می‌شود، عملیات مدل‌سازی هندسی دامنه S<sub>TR</sub>-01 محدوده فلر ۶ در ۲ مقطع صورت گرفته است. بخش ۱-۰۱، S<sub>TR</sub>-01-1 به دلیل شدت بالای خردش‌گی و مقاومت کم سیمان دامنه، به صورت



تصویر ۳- یک دامنه سنگی فرضی به همراه یک گروه کلیدی (Yarahmadi -Bafghi & Verdel, 2003)

عنوان مثال می‌توان رابطه تجربی هوک و براون (Hoek & Brown 1980, Hoek et al. 2002) برای تعیین مقاومت توده‌سنگ نام برد که در آن مولفه‌های مقاومتی توده‌سنگ با استفاده از امتیاز طبقه‌بندی RMR و مولفه‌های مقاومتی ماده سنگ مشخص می‌شوند (Bieniawski 1989).

## ۵-۱-۱- تعریف مدل رفتاری و تفصیل فواید

بعد از طراحی کامل مدل هندسی، اقدام به تعریف مدل رفتاری و اختصاص خواص و پارامترهای ژئومکانیکی و ژئوتکنیکی به مدل گردید. این اقدامات در ادامه تشریح می‌گردد.

## ۵-۲-۱- رفتار حاکم بر مقاومت و رفتار توده

در دامنه مورد نظر، ریزش عناصر ساختاری عامل اصلی رفتار حاکم بر توده سنگ‌ها می‌باشد. به عبارتی درزه‌ها نقش اساسی در ناپایداری

## ۵-۲-۲- قوانین حاکم بر مقاومت و رفتار توده

روابط حاکم بر مقاومت و رفتار، معمولاً روابط تجربی شناخته شده‌ای هستند که مولفه‌های مقاومتی توده‌سنگ با استفاده از خواص ماده سنگ، به وسیله فرمول‌های تجربی تعیین می‌گردند (Hack 1998). به

در این رابطه،  $M_n$  گشتاور نرمال (مقاوم)،  $M_t$  گشتاور مماسی (محرك)،  $a$  زاویه سطح پایه بلوك نسبت به افق (سطح یا مجموعه سطوحی که وزن بلوك روی آن قرار می‌گیرد)،  $d_n$  و  $d_t$  به ترتیب فاصله عمودی بین تکیه گاه بلوك و مولفه‌های عمودی  $R_n$  و مماسی  $R_t$  بردار برآیند ( $R$ ) می‌باشد (Lin & Fairhurst 1988).

### ۵-۱۳- مدل‌سازی مکانیکی و تحلیل پایداری

روش تحلیل استفاده شده در مدل مکانیکی پیشنهادی، روش گروههای کلیدی (Yarahmadi-Bafghi & Verdel 2003) است که مبنای آن تحلیل تعادل حدی می‌باشد. پس از تعیین مشخصات هندسی درزه‌ها به صورت آماری، مدل‌سازی هندسی 2D به روش آماری در محیط برنامه‌نویسی Mathematica انجام شد (Wolfram 1999). مدل مکانیکی مقاطع نیز بر روی مدل هندسی قرار گرفت و تحلیل به صورت استاتیکی (تعادل حدی) بر مبنای تئوری بلوكی انجام شد. مدل احتمالاتی دامنه‌ها نیز جهت بررسی و تقلیل ابهامات موجود، در مدل مکانیکی ساخته شد. متغیرهای مورد توجه در این مدل شامل گشتاورهای آماری مرتبه اول و دوم (میانگین و انحراف معیار) پارامترهای مقاومتی سطح درزه‌ها ( $C$  و  $\varphi$ ) و وزن مخصوص ماده سنگ ( $\gamma_b$ ) و مقادیر کواریانس دو به دو این مولفه‌ها می‌باشد. این اطلاعات بر اساس داده‌های آماری این پارامترها تعیین و در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. از مدل‌سازی FORM و PKGM تحلیل قابلیت اعتماد استفاده شد.

دارند، لذا رفتار حاکم بر توده‌سنگ، رفتار ناپیوستگی‌ها می‌باشد. بر این اساس، معیارهای انتخاب شده برای تحلیل پایداری، معیارهای رفتاری درزه‌ها می‌باشد. به دلیل کم بودن تنش‌های برجا و در دست نبودن اطلاعات دقیق از مقادیر پارامترهای مکانیکی ماده‌سنگ در هر بلوك، در این مرحله رفتار ماده سنگ بصورت صلب و تغییرشکل-ناپذیر در نظر گرفته شده است. معیارهای رفتاری استفاده شده برای بدست آوردن خواص مقاومتی و تحلیل رفتار درزه‌ها شامل معیار موهر-کولمب می‌باشد. از معیار بارتزن-باندیس، برای جبران بخشی از کمبودهای (هنگام ساخت فلرهای لازم بوده صورت گیرد)، استفاده شد. بر اساس معیار شکست موهر-کولمب، ضریب اطمینان یک لغزش صفحه‌ای ساده (بلوك خشک بدون توجه به نیروهای لرزه‌ای و مقاومت کششی) به صورت رابطه (۲) می‌باشد.

$$F.S = \frac{C A + R_n \tan \varphi}{R_t} \quad \text{رابطه (۲)}$$

در این رابطه،  $C$  چسبندگی درزه‌ها،  $A$  مساحت سطح لغزش،  $\varphi$  زاویه اصطکاک داخلی درزه،  $R_n$  و  $R_t$  مولفه‌های نرمال و مماسی نیروهای برآیند اعمال شده بر سطح لغزش ( $R$ ) می‌باشد. معادله ضریب اطمینان حرکت چرخشی بلوك نیز به صورت رابطه (۳) می‌باشد (Lin & Fairhurst 1988).

$$F.S = \frac{M_n}{M_t} = \frac{R_n \times d_n}{R_t \times d_t} = \frac{d_n \times R \cos \alpha}{d_t \times R \cos \alpha} = \frac{\frac{d_n}{d_t}}{\tan \alpha} \quad \text{رابطه (۳)}$$

جدول ۱- معیار مقایسه در تحلیل ضریب اطمینان دامنه‌های سنگی

ردیف	شیب	همیت سازه	نوع شبیه	حداقل مجاز F.S0	حداکثر مجاز ریزش (%) (F.S < 1.5)	حداکثر مجاز احتمال ریزش (%) (F.S < 1)	معیار ۲	معیار ۳	معیار
۱	غیر مهم	موقت	۱/۳	۱۰	۲۰				
۲	مهم	نیمه پایدار	۱/۶	۱	۱۰				
۳	خیلی مهم	دائم	۲	۰/۳	۵				

جدول ۲- راهنمای رفتار دامنه در تحلیل ضریب اطمینان

ردیف	معیارها	پایداری	نقش
۱	هر سه معیار رضایت بخش می‌باشد	Stable	پایدار
۲	اولین و یکی از دو معیار نامطلوب باشند	Need attention	نیازمند رسیدگی فوری
۳	هیچ کدام از معیارها رضایت بخش نباشد	Unstable	نایپایدار

دامنه به دو بخش با ساختارهای متفاوت تقسیم شده که بر اساس رفتار حاکم بر آن بخش تحلیل می‌گردد.

همان طور که بیان گردید، برای تحلیل پایداری دامنه‌ی  $S_{TR-01}$ ، از الگوریتم پیشنهادی کدنویسی شده در نرم‌افزار Mathematica (Wolfram 1999)، استفاده شده است. دامنه  $S_{TR-01}$  به دلیل شرایط ساختمنی و زمین‌شناختی، یک دامنه مرکب می‌باشد. در نتیجه، این



تصویر ۴- نمایی از دامنه  $S_{TR-01}$

جدول ۳- مشخصات فیزیکی و مکانیکی ماده سنگ و ناپیوستگی‌ها استفاده شده در تحلیل

$K_s$	$K_n$	$\nu$	$T$	$K$	$G$	$E$	$\rho$	$\phi$	$C$	پارامتر
GPa	GPa	-	MPa	MPa	MPa	GPa	kg/m³	degree	MPa	واحد
25	3.9	0.24	-0.097	44.63	28.08	69.63	1670	28.9	1.10	مقدار

جدول ۴- طبقه‌بندی مهندسی توده


SMR (Romana et al. 2003)	RMR (Bieniawski 1989)	USCS (Budhu 2010)	طبقه بندی
55.6 (IIIa)	43 (IV)	CL to CH	توصیف

اثر درزهای متقطع نیز باعث ایجاد بلوک‌های سنگی بسیار کوچک شده است. بر اثر بارش، آبرفت‌های بالا دستی شسته شده و در محدوده گوه شکستگی (تصویر ۴) مربوط به این بخش تجمع پیدا کرده‌اند. وجود مواد پرکننده نرم و همچنین چسبندگی پایین، پتانسیل بالای لغزش را برای این بخش فراهم می‌کند. بر اساس مطالعات زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی، سطح احتمالی لغزش در محیط، به صورت لغزش ذرات بصورت حرکت دانه‌ای مشخص گردید. لذا برای

#### ۱-۱-۵- مقاطع $S_{TR-01-1}$ - $S_{TR-01-2}$

دامنه مورد نظر، از نوع دامنه شبیه خاکی می‌باشد که به دلیل میزان درزهای زیاد، به شدت گسیخته شده است. بر پایه نتایج حاصل از تحلیل پایداری صورت گرفته روی مدل رئوتکنیکی تهیه شده به روش FORM، این دامنه در حالت «نیازمند رسیدگی فوری» قرار دارد. روش آنالیز پایداری دامنه در محیط پیوسته (مانند محیط خاکی اما خاک نیست) می‌باشد، این بخش بسیار درزه‌دار و به شدت خرد شده است.


تحلیل این دامنه از دستور FORM که برای تحلیل محیط‌های خاکی تصویر ۵ نشان داده شده است. ارائه شده، استفاده می‌گردد. مدل هندسی بخش ۰۱-۱ -  $S_{TR}$  در



تصویر ۵- مدل‌سازی هندسی بخش ۰۱-۱

راستای فصل مشترک این تماس خواهد بود. نتیجه تحلیل ضریب اطمینان به روش FORM با استفاده از مدل تهیه شده به روش گروه-های کلیدی، در تصویر ۶ نشان داده شده است. همچنین نتیجه تحلیل قابلیت اعتماد به روش تئوری گروه کلیدی برای گروهی با کمترین ضریب ایمنی در جدول ۵ ارائه شده است.

بر پایه بررسی‌های صحراوی و مدل‌سازی هندسی صورت گرفته برای بخش ۰۱-۱ -  $S_{TR}$ ، ریزش محتمل این دیواره چرخشی برآورد گردیده است. سطح لغزش اکثرأ به صورت نامنظم تشکیل شده و در امتداد آن حرکت رخ می‌دهد. اگر توده سنگی همگن باشد، این سطح لغزش دایره‌ای خواهد بود. در سایت مطالعاتی، به علت تماس بین دو توده سنگی با ماهیت متفاوت، حرکت توده مربوط به مقطع ۰۱-۱ در



تصویر ۶- نتایج تحلیل پایداری مقطع ۰۱-۱ -  $S_{TR}$  به روش تئوری گروه کلیدی

جدول ۵- نتیجه تحلیل ضریب اطمینان به روش تنوری گروه کلیدی مقطع S<sub>TR</sub>-01-1


نوع لغزش	Stability	Safety Index (F.S<1.0)	P (F.S<1.5)	P(F.S<1.0)	Factor of Safety (F.S)	روش تحلیل
موقعی	Need attention	-6.565	1	0.999977	1.287	FORM
کلی	Need attention	1.287	0.997768	0.0989157	1.458	FORM

مدل شبیه‌سازی شده و واقعیت دامنه مشاهده می‌گردد. در این بخش، احتمال وقوع روانه گلی به دلیل مقاومت پایین، بسیار بالا می‌باشد.

**۵-۳-۲- مقطع S<sub>TR</sub>-01-2**  
دامنه مورد نظر از نوع شبیه‌سنگی درزه‌دار می‌باشد و در توده‌های سنگی مارنی درزه‌دار سازند آغازگاری قرار دارد. بر پایه نتایج حاصل از تحلیل پایداری صورت گرفته بر روی مدل ژئوتکنیکی تهیه شده به روش PKGM & FORM، این دامنه در حالت «نیازمند رسیدگی فوری» قرار دارد. مدل هندسی بخش S<sub>TR</sub>-01-2، در تصویر ۷ نشان داده شده است.

ریزش ایجاد شده در این مقطع لغزش، قاشقی می‌باشد. عملکرد سیستم دسته درزه‌ها، باعث کوچک شدن بلوک‌ها شده است. عملکرد سه دسته درزه‌ی متقطع و درزه‌های غیرسیستماتیک بر اثر پدیده انتشار ترک، باعث تولید بلوک‌های زیاد و بسیار ریز شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، به علت بارش‌های رخ داده، توده سنگی کاملاً هوازده شده و بصورت برشی با سیمان با مقاومت پایین درآمده است. بنابراین باید محیط خاکی را برای آن فرض کرد.

بر اساس آنالیزهای صورت گرفته برای کترول پایداری دامنه، می‌توان گفت که دامنه نیازمند رسیدگی فوری است. تطابق بسیار خوبی بین



تصویر ۷- مدل‌سازی هندسی دامنه ۲

نایپوستگی باهم نسبت به افق (۷٪) از زاویه اصطکاک داخلی ( $\varphi$ ) بزرگ‌تر باشد، لغزش گوهای خواهد بود (خانلری و همکاران ۱۳۸۶). پارامترهای مقاومتی سطح درزه‌ها با استفاده از اطلاعات حاصل از برداشت درزه‌ها و آزمایشات انجام شده تعیین گردید (جدول ۶).


بر پایه بررسی‌های صحراوی و مدل‌سازی هندسی صورت گرفته برای دامنه ۲-۰۱، ریزش محتمل این دیواره گوهای برآورده گردید، اما با توجه به مدل‌سازی دو بعدی، ریزش روی صفحه‌ای به موازات فصل مشترک تحلیل می‌گردد. در صورتی که حداقل دو دسته درزه وجود داشته باشد و تقاطع آن‌ها طوری باشد که زاویه خط برخورد صفحات

جدول ۶- مولفه‌های استفاده شده در تحلیل استاتیکی و روش محاسبه آنها

پارامترها	روش محاسبه	واحد	مقدار میانگن	انحراف معیار	توزیع
RMR	طبقه‌بندی مهندسی سنگ (Bieniawiski 1989)		۴۳	-	-
مدول الاستیسیته معادل (Bieniawiski 1973)	$E_s = 10^{\left(\frac{RMR-10}{40}\right)}$	MPa	۵/۶۲۳۴۱	-	-
وزن حجمی ماده سنگ	آزمایش	Kg/m <sup>3</sup>	۱۶۷	-	نرمال
چسبندگی سطح درزها	تعیین خواص مقاومتی معیار بارتون - باندیس	MPa	۰/۰۰۵	۰/۰۰۱	نرمال
زاویه اصطکاک درزه‌ها	تعیین خواص مقاومتی معیار بارتون - باندیس	درجه	۳۵/۵	۳/۳۸	نرمال
Cj و Qj	Cov[ φj, C0]		۰/۲۷۶	-	-

بلوک‌های کلیدی دیگر می‌گردد (تصویر C-۸). ادامه حرکت این گروه و بلوک‌های کلیدی، باعث فعال شدن پیشروندۀ بلوک می‌گردد (تصویر D-۸). همچنین، نتیجه تحلیل قابلیت اعتماد به روش تئوری گروه کلیدی برای گروهی با کمترین ضربی ایمنی، در جدول ۷ ارائه شده است.

نتیجه تحلیل ضربی اطمینان به روش PKGM & FORM، با استفاده از مدل تهیه شده با روش گروه‌های کلیدی، در تصویر ۸ نشان داده شده است. بر این اساس، بدنبال ناپایداری بلوک‌های کلیدی اولیه و لغزش آنها (تصویر A-۸)، بلوک‌های همسایه نیز حرکت می‌نمایند (تصویر B-۸). حرکت این گروه کلیدی باعث فعال شدن گروه‌ها و



تصویر ۸- نتایج تحلیل پایداری مقطع ۲-۰۱-۰۱-TR بروش تئوری گروه کلیدی

جدول ۷- نتیجه تحلیل ضربی اطمینان به روش تئوری گروه کلیدی مقطع ۲-۰۱-۰۱-TR

روش تحلیل	Factor of Safety (F.S)	P(F.S<1.0)	P(F.S<1.5)	Weight of unstable group (Ton)	پایداری
PKGM & FORM	1.2082	0.9957	0.000854168	6.8221	Need attention

(Itasca 2006) که در حال حاضر به عنوان یک روش کاربردی در تحلیل دو بعدی دامنه‌های سنگی درزه‌دار مرسوم است، مقایسه شدند.

#### ۴-۱- مقطع $S_{TR}$ - 01-1


با توجه به پارامترهای زمین‌شناسی مهندسی حاصل از نتایج جدول ۳ و ۴، اقدام به تحلیل این دامنه در محیط نرم‌افزاری Flac/Slope (Itasca 2006) گردید. ابتدا مدل هندسی دامنه بر اساس شکل، سیستم درزه و ناپیوستگی‌ها طراحی گردید. سپس مدل رفتاری و خواص ژئومکانیکی و زمین‌شناسی مهندسی دامنه اختصاص داده به مدل شد. در نهایت، قابلیت اعتماد دو بعدی دامنه تحلیل گردید. مدل هندسی بخش  $S_{TR}$ - 01-1 در تصویر ۹ نشان داده شده است. ایجاد توپوگرافی اصلی توده مانند مدل Mathematica در نرم‌افزار Flac/Slope، با مشکلات بسیار و خطاهای زیادی همراه بوده که برای بهبود تحلیل‌ها باید مدنظر قرار گیرد.

در این پژوهش، بخش محتمل بحرانی را سقف پایه دامنه در نظر گرفته و تحلیل نمودیم. در تصویر ۱۰، مدل بردار سرعت و مدل استرس اصلی بخش  $S_{TR}$ - 01-1 نشان داده شده است. در تصویر ۱۱ نیز مدل مکانیکی بخش  $S_{TR}$ - 01-1 به همراه نتیجه تحلیل قابلیت اعتماد دو بعدی آن نشان داده است.


ریزش ایجادی در این مقطع گوهای، در جهت خط فصل مشترک می‌باشد ولی در این تحلیل که 2D است، معمولاً ریزش‌ها بر روی صفحه‌ای با شیب و جهت شیب فصل مشترک فرض می‌گردد. به عبارت دیگر، ریزش ایجادی در این دامنه بصورت گوهای است. عملکرد سیستم دسته درزه‌ها، باعث کوچک شدن بلوک‌ها شده است. عملکرد سه دسته درزه‌ی متقاطع و درزه‌های غیرسیستماتیک بر اثر پدیده انتشار ترک، باعث تولید بلوک‌های زیاد و بسیار ریز شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، به علت بارش‌های رخ داده، توده سنگی کاملاً هوازده شده و بصورت برشی با سیمان با مقاومت پایین درآمده است. بر اساس آنالیزهای صورت گرفته برای کنترل پایداری دامنه می‌توان گفت که دامنه نیازمند رسیدگی فوری است. البته شرایط زمین‌شناسی منطقه نباید نادیده گرفته شود. زیرا بر اثر بارش در فضول بارانی، احتمال حرکت در دامنه بصورت گوهای در جهت خط فصل مشترک و ایجاد زهکش در بدنه دامنه وجود دارد.

#### ۴- کنترل دقیق (روش پیشنهادی)


برای کنترل دقیق روش پیشنهادی، نتایج حاصل از تحلیل با روش عددی المان مجزا در محیط نرم‌افزاری UDEC (Itasca 2008) و روش عددی تفاضلات محدود در محیط نرم‌افزاری Flac/Slope



تصویر ۹- مدل هندسی بخش  $S_{TR}$ - 01-1 طراحی شده در محیط نرم افزار Flac/Slope



تصویر ۱۰- مدل بردار سرعت بخش S<sub>TR</sub>-01-1 در محیط نرم افزار Flac/Slope



تصویر ۱۱- مدل مکانیکی بخش S<sub>TR</sub>-01-1 در محیط نرم افزار Flac/Slope


تابع توزیع نرمال و فیشر می‌باشند. اما به دلیل نبود این توانایی در نرم‌افزار UDEC به صورت پیش فرض، تابع توزیع یکنواخت پایه تحلیل‌ها قرار گرفت. این توانایی در الگوریتم پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. در تصویر ۱۳، مدل بردار سرعت و سطح برشی مقطع S<sub>TR</sub>-01-2 و در تصویر ۱۴، مدل مکانیکی بخش S<sub>TR</sub>-01-2 بعد از تخصیص خواص و مدل رفتاری به همراه نتیجه تحلیل قابلیت اعتماد دو بعدی دامنه، نشان داده شده است.

بر این اساس، تطابق خوبی بین نتایج حاصل از تحلیل‌های عددی با مدل پیشنهادی وجود دارد. علاوه بر این، برتری الگوریتم پیشنهادی برای تحلیل زون بحرانی لغزش و ریزش پیشرونده فراتر از توان تحلیل توسط روش‌های عددی ذکر شده است. همچنین الگوریتم پیشنهادی، توانایی تحلیل دو نوع لغزش دامنه را با مکانیسم کاملاً متفاوت دارا می‌باشد. با توسعه چنین الگوریتم‌هایی، توانایی تحلیل دامنه‌های سنگی و تطابق آنها با واقعیت بیشتر می‌گردد. سرعت فرآیند تحلیل پایداری توسط الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر روش گروه کلیدی، بسیار بیشتر از روش‌های عددی می‌باشد.


#### ۲-۶- مقطع ۲- S<sub>TR</sub> - 01-2

بر اساس پارامترهای زمین‌شناسی مهندسی (جداول ۳ و ۴)، اقدام به تحلیل این دامنه در محیط نرم‌افزاری UDEC (Itasca 2008) گردیده است. ابتدا مدل هندسی دامنه بر اساس شکل، سیستم درزه و ناپیوستگی‌ها طراحی گردیده و سپس مدل رفتاری و خواص ژئومکانیکی و زمین‌شناسی مهندسی دامنه اختصاص داده به مدل شد. در نهایت تحلیل قابلیت اعتماد دو بعدی دامنه صورت پذیرفت.


یکی از مزایای نرم‌افزار UDEC امکان رسم سطح توپوگرافی ظاهری دامنه می‌باشد. اما تولید سطح توپوگرافی با دقت بالا، نیازمند ساخت درزه‌های منفرد زیادی (برای ایجاد مرز حفاری) است که این عمل بر پیچیدگی و وقت‌گیری آن می‌افزاید. در ضمن نرم‌افزار UDEC، بسیار حساس بوده و نیازمند دقت بالا در روند ورودی، دستور نویسی و بررسی تعادل دارد. بنابراین، عملیات با خطای بالا، کمترین انحراف را دارا می‌باشند. مدل هندسی بخش ۲- S<sub>TR</sub>-01-2 در تصویر ۱۲ نشان داده شده است. تحلیل‌های آماری بر روی نتایج درزنگاری، برداشت صحرایی و پیمایش ژئومکانیکی نشان می‌دهند که توزیع درزه‌ها برپایه



تصویر ۱۲- مدل هندسی بخش ۲- S<sub>TR</sub>-01-2 طراحی شده در محیط نرم افزار UDEC



تصویر ۱۳- مدل بردار سرعت و سطح برشی مقطع S<sub>TR</sub>-01-2 طراحی شده در محیط نرم افزار UDEC



تصویر ۱۴- نتایج تحلیل پایداری مقطع S<sub>TR</sub>-01-2 در محیط نرم افزار UDEC

## ۷- نتیجه گیری

با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان نتایج و پیشنهادات زیر را ارائه نمود:

روش گروه کلیدی و الگوریتم پیشنهادی، با توجه به دقت نسبتاً بالا در تحلیل و همخوانی خوب نتایج حاصله با نتایج روش تحلیل عددی، می‌تواند به عنوان جایگزین یا مکمل دیگر روش‌ها، در مواردی که شرایط استفاده از تحلیل‌های استاتیکی موجود باشد، مورد استفاده قرار گیرد. مقایسه بین الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر روش گروه کلیدی و روش تفاضلات محدود انجام شده به وسیله Flac/Slope، تشابه زیاد بین هندسه سطح احتمالی لغزش را نشان می‌دهد. اما مزیت اصلی استفاده از الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش تفاضلات محدود را می‌توان سرعت فرآیند تحلیل و ایجاد زون لغزشی پیشرونده بحرانی آن دانست. مقایسه بین الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر روش گروه کلیدی و روش المان‌های مجزای انجام شده به وسیله UDEC، تشابه زیاد بین هندسه ریزش را نشان می‌دهد. مزیت اصلی استفاده از الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش المان‌های مجزا، در سرعت فرآیند تحلیل و تحلیل ریزشی پیشرونده آن است. در روش گروه کلیدی، تمامی گروه‌های قابل حرکت مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین امکان از دست دادن گروه کلیدی ریزشی وجود ندارد.

## تشکر و قدردانی

از مدیریت محترم پالایشگاه چهارم و فازهای ۶، ۷ و ۸ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، به خاطر حمایت و همکاری در انجام مطالعات، تشکر و قدردانی می‌شود.

## مراجع

آذرافزا م.، ۱۳۹۲، "بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی ساختگاه فلرهای گاز فازهای ۶، ۷ و ۸ مجتمع گاز پارس جنوبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، ۳۱۲ ص.

خانلری، غ.، مومنی، ع. ا. و عبدی‌لر، ی.، ۱۳۸۶، "زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک"، انتشارات دانشگاه بوعالی سینا، همدان، ۴۵۰ ص.

Bieniawski, Z.T., 1973, "Engineering classification of jointed rock masses", Trans S. Afr. Inst. Civ. Engrs, Vol. 15: 335-344.

Bieniawski, Z.T., 1989, "Engineering rock mass classifications", Wiley, New York, 251 pp.

Brady, B. H. G. & Brown, E. T., 1993, "Rock Mechanics for Underground Mining", Chapman & Hall: London, 614 pp.

Budhu, M., 2010, "Soil mechanics and foundations", 3<sup>rd</sup> edition, Wiley, 780 pp.

- 2011**, "3D key-group method for slope stability analysis", *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*, Vol. 36 (16): 1780-1792.
- Rockfield, 2001**, "ELFEN 2D/3D Numerical Modelling Package (version 3.0)", *Rockfield Software Ltd, Swansea*.
- Romana, M., Serón, J. B. & Montalar, E., 2003**, "SMR Geomechanics classification: Application, experience and validation", *ISRM 2003–Technology roadmap for rock mechanics, South African Institute of Mining and Metallurgy*.
- Sarma, S. K., 1979**, "Stability Analysis of Embankments and Slope", *Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE*, Vol. 105 (GT12): 1511-1524.
- Shi, G., 1988**, "Discontinuous deformation analysis: a new numerical method for the statics and dynamics of block systems", *Ph.D. Thesis, University of California, Berkeley*.
- Warburton, P. M., 1981**, "Vector Stability Analysis of an Arbitrary Polyhedral Rock Block with any Number of Free Faces", *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, Vol. 18: 415-427.
- Wolfram, S., 1999**, "The Mathematica Book", 4th Ed., *Wolfram Media - Cambridge University Press*.
- Yarahmadi-Bafghi, A. R. & Verdel, T., 2003**, "The key-group method", *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*, Vol. 27 (6): 495-511.
- Yarahmadi-Bafghi, A. R. & Verdel, T., 2004**, "The probabilistic key-group method", *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*, Vol. 28 (9): 899-917.
- Yarahmadi-Bafghi, A. R. & Verdel, T., 2005**, "Sarma-based key-group method for rock slope reliability analyses", *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*, Vol. 29 (10): 1019-1043.
- Yeung, M. R., 1991**, "Application of Shi's discontinuous deformation analysis to the study of rock behaviour", *Ph.D. Thesis, University of California, Berkeley*.