



کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در بهینه‌سازی زنجیره تأمین حلقه بسته با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فازی

سید محمد رضا داودی (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

Email: smrdavoodi@ut.ac.ir

هما کلانی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، گرایش مهندسی مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

تاریخ دریافت: ۹۸/۰۶/۲۲ * تاریخ پذیرش ۹۸/۱۲/۱۵

چکیده

sistemi های نگهداری و تعمیرات در دستیابی به اهداف سازمان نقش حیاتی دارند. اصلی‌ترین هدف این سیستم‌ها، بهینه‌سازی توانایی ماشین‌آلات به منظور حداقل نمودن تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنها است. بر این اساس، یکی از دغدغه‌های اساسی مدیران در شرکت‌ها انتخاب استراتژی مناسب نت تجهیزات و ماشین‌آلات می‌باشد. این پژوهش، روشهای جدید برای انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات بر مبنای تحلیل شبکه‌ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی چند انتخابی فازی را ارائه می‌نماید. روش محاسبه وزن‌های فازی مولفه‌ها با روش تحلیل شبکه‌ای فازی توضیح داده شده است و سپس با قطعی نمودن وزن‌های بدست آمده و با نوشت آرمان‌ها و تابع هدف و با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی چند انتخابی فازی استراتژی‌های نت اولویت‌بندی می‌گردد. در نهایت در قالب مطالعه موردی، استراتژی بهینه نت برای چهار دستگاه منتخب در شرکت صنایع پودر شیر مشهد از بین استراتژی‌های پیشگیرانه، مبتنی بر قابلیت اطمینان، مبتنی بر شرایط، مبتنی بر زمان، اصلاحی و طراحی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این خصوص شش معیار و سی زیر معیار با مطالعه ادبیات پیشین احصا گردیدند و پرسشنامه مقایسات زوجی بین ده نفر از خبرگان توزیع و نظرات آنها تجمعی و از آنها میانگین هندسی گرفته می‌شود و با رویکرد تحلیل شبکه‌ای فازی وزن مولفه‌ها محاسبه می‌گردد. از آنجاکه وزن معیارها از روش تحلیل شبکه‌ای فازی بدست آمده است، پس امتیاز کلی مساله با حل مساله چند انتخابی آرمانی فازی بدست می‌آید. پژوهش حاضر می‌تواند دیدی جامع به تصمیم‌سازان خصوصاً مدیران نت ارائه و به آنها در انتخاب استراتژی بهینه نت کمک نماید.

کلمات کلیدی: استراتژی نگهداری و تعمیرات، ANP، MCGP، فازی، نگهداری و تعمیرات.

۱- مقدمه

نگهداری و تعمیرات (نت) اغلب به عنوان مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود تا قابلیت اعتماد و یا کارکرد صحیح یک تجهیز را تضمین نمایند. از دیدگاه بسیاری از مردم نت فعالیتی است که در یک سازمان انجام می‌شود تا قابلیت کارکرد سازمان را برای انجام وظیفه محوله تضمین نماید و یا در هنگام خرابی هر دستگاه و یا تجهیز آن را تعمیر نماید و یا تجهیزاتی که مشغول به کار Safaei & Jardine, 2018 گردید هستند را در وضعیت عملکرد اولیه خود باز گرداند). نگهداری و تعمیرات دو مفهوم مهم و دو مقوله اساسی می‌باشد که تحقق و عمل به آنها موجب ماندگاری و فعالیت مستمر خطوط تولیدی و نهایتاً کاهش هزینه‌ها را موجب خواهد شد. با پیچیده‌تر شدن آنچه انسان برای رفع نیازهای روزمره و روزافزون خود به کار می‌گیرد، استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسائل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است (Hosseini, 1997). ضروریت طراحی و استقرار سیستم‌های نگهداری و تعمیرات در کارخانجات، یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز صنایع کشور است. حفظ سرمایه‌های کشور از یک سو و ارزیابی بالای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات از سوی دیگر، استفاده عقلایی و برنامه‌ریزی شده و نگهداری و تعمیرات به موقع ماشین‌آلات و تجهیزات را الزامی می‌سازد (Martinod, et al., 2018). استراتژی‌های متفاوتی برای نگهداری و تعمیرات بیان شده است که از جمله آنها می‌توان به نت پیش‌گوینده، اصلاحی، مبتنی بر زمان و مبتنی بر شرایط اشاره کرد که بسته به ماهیت هر صنعت، هر یک از مزایا و معایبی برخوردار هستند. همچنین متغیرهای بسیاری از قبیل ارزش افزوده، هزینه، اینمی، امکان سنجی و غیره در انتخاب یک استراتژی نگهداری و تعمیرات موثرند (Safaei & Jardine, 2018). بخش نگهداری و تعمیرات یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک واحد تولیدی است که نقش بسزایی در رسیدن سازمان به اهدافش را دارد اما متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عدم توجه به این بخش می‌تواند ضربات جبران ناپذیری به یک واحد تولیدی وارد نماید. امروزه با اوج گیری پیشرفت سریع فناوری و گسترش خودکار سازی صنایع و افزایش تعداد ماشین‌آلات، حجم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و دارائی‌های فیزیکی رشد افزونی داشته است. یکی از هزینه‌های اصلی برای این کارخانجات هزینه نگهداری و تعمیرات است که از ۱۵ الی ۷۰ هزینه‌های تولید را بر حسب نوع صنعت به خود اختصاص می‌دهد (Faddoul, Raphael, & Chateauneuf, 2018). در حال حاضر تعمیر و نگهداری به عنوان نقش کلیدی در کاهش هزینه‌ها، به حداقل رساندن خرابی تجهیزات، افزایش کیفیت و بهره‌وری، و همچنین ارائه تجهیزات قابل اطمینان، ایفا می‌کند. بنابراین، به دنبال رسیدگی به نت و انتخاب اصولی آن، اهداف سازمانی به تدریج به دست می‌آید (Garbatov, Sisci, & Ventura, 2018). بخش نگهداری و تعمیرات یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک واحد تولیدی است که نقش بسزایی در رسیدن سازمان به اهدافش را دارد اما متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عدم توجه به این بخش می‌تواند ضربات جبران ناپذیری به یک واحد تولیدی وارد نماید. امروزه با اوج گیری پیشرفت سریع فناوری و گسترش خودکار سازی صنایع و افزایش تعداد ماشین‌آلات، حجم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و دارائی‌های فیزیکی رشد افزونی داشته است. یکی از هزینه‌های اصلی برای این کارخانجات هزینه نگهداری و تعمیرات است که از ۱۵ الی ۷۰ هزینه‌های تولید را بر حسب نوع صنعت به خود اختصاص می‌دهد (Bevilacqua & Braglia, 2000). در این پژوهش با استفاده از برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی فازی و تحلیل شبکه ای فازی اقدام به رتبه بندی استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات در کارخانه صنایع پودر شیر مشهد شده است.

۲- روش شناسی پژوهش

همگام با توسعه روزافزون در صنایع مختلف و با توجه به اهمیت نگهداری و تعمیرات در سلامت و دوام یک سازمان صنعتی، تولیدی و یا حتی خدماتی و با عنایت بر تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم غیرقابل انکار نگهداری و تعمیرات بر دوام و پایرجایی صنایع و سودآوری آنها، علم نگهداری و تعمیرات(نت) جهت برآورده نمودن انتظارات صاحبان صنایع و مصرف کنندگان ابداع گردید و هم اکنون بصورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی فعلی دنیای پیشرفته صنعتی بر پایه تولید و نت با عیوب صفر^۱، از کار افتادگی صفر^۲ و حوادث صفر^۳ می‌باشد. در ابتدای این فصل با مفاهیم و استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات شروع

¹. Zero Defects

کرده و پس از مرور پژوهش‌های داخلی و خارجی صورت گرفته، معیارها و زیر معیارهای مورد استفاده در پژوهش نیز ارزیابی می‌گردد. نگهداری و تعمیرات به معنای محافظت از دستگاههای فیزیکی موجود در کارخانه‌ها می‌باشد. استراتژی نگهداری و تعمیرات اثر بخش این اطمینان را می‌دهد که در مقابل هزینه‌های بالای انجام شده، حداقل طول عمر، از تاسیسات، ابزارآلات، تجهیزات و امکانات تولیدی بدست آید. این روش (نت)، فرآیندهای قدیمی و از رده خارج شده پیشین را که شروع عملیات را از لحظه خرابی و از کار افتادن تجهیزات می‌دانستند، مدیریت می‌کند.

در این بخش به بررسی پیشینه نظری می‌پردازیم. دوره‌های تکامل سیستم نگهداری و تعمیرات که شامل سه دوره کلی می‌باشد مورد بررسی می‌گیرد. به موازات فزونی یافتن انتظارات از نگهداری و تعمیرات جهت انتظارات و برآورده نمودن آنها تکنیک‌های نت نیز پهلوود یافت. از تعمیر بعد از خرابی به تعمیرات برنامه ریزی شده و استفاده از سیستم‌های برنامه ریزی و کنترل و تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در پایان سال ۲۰۰۰ ارتقاء پیدا نمود که در شکل شماره (۱) بطور خلاصه به سیر تحولات آن اشاره شده است (Jafari & Faramarzi, 2016).

دوره سوم:

- قابلیت آماده به کار بودن و قابلیت اطمینان بالاتر
 - ایمنی بیشتر
 - کیفیت بهتر محصولات
 - عدم خسارت به محیط زیست
 - طول عمر طولانی تر تجهیزات
 - اثربخشی بیشتر هزینه
- | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| دوره دوم: | ● قابلیت آماده به کار بودن بالاتر | ● طول عمر طولانی تر تجهیزات | ● هزینه‌های پایین تر | ● تعمیر بعد از خرابی |
| دوره اول: | ● طول عمر طولانی تر تجهیزات | ● هزینه‌های پایین تر | | |

۱۹۴۰ ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰

شکل شماره (۱): سیر تحولات در تکنیک‌های نگهداری و تعمیرات

استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات را می‌توان مجموعه‌ای از فرایندها شامل شناسایی، جست و جو و اجرای بسیاری از فعالیت‌های تعمیراتی، تعویض یا بازرسی و تصمیم‌گیری دانست (Al-Najjar & Alsyouf, 2003). انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات یک اقدام حیاتی در سیستم‌های تولیدی می‌باشد زیرا بر عملکرد و بازده تجهیزات شرکت‌ها موثر است (Hemmati, Rahiminezhad, Imani, & Farughi, 2018). استراتژی‌های متفاوتی برای نگهداری و تعمیرات بیان شده که بکار گیری هر استراتژی بسته به نوع صنعت، از مزايا و معایي برخوردار است (Do, Voisin, Levrat, & Iung, 2015). در استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه^۲ (PM) نگهداری از تجهیزات بصورت دوره‌ای جهت کار بدون وقفه تجهیزات صورت می‌گیرد (Özcan, Ünlüsoy, & Eren, 2017). این استراتژی روشی سیستماتیک برای انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر پایه زمان است (Eti, Ogaji, & Probert, 2006). روشی است که قبل از خرابی، به منظور حفظ تجهیزات در شرایط مشخص شده با ارائه بازرسی‌های سیستماتیک، تشخیص و پیشگیری از خرابی‌های ابتدایی انجام می‌شود (Bashiri, Badri, & Hejazi, 2011). مبنی بر ویژگی‌های پایایی اجزاست و به کاهش احتمال خرابی‌های بالقوه و عواقب اقتصادی از طریق انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات در زمان از پیش تعیین شده مربوط می‌شود (Al-Najjar & Alsyouf, 2003).

². Zero Breakdowns

³. Zero Incident

⁴. Preventive Maintenance

نت پیشگیرانه به منظور نگهداشت تجهیزات در یک شرایط خاص با فراهم کردن کنترل‌های سازمان یافته، شناخت و اجتناب از خرابی بالقوه انجام می‌شود (Almeida & Bohoris, 1995). در استراتژی نگهداری و تعمیرات اصلاحی^۵ (CM) نگهداری و تعمیرات تا زمانی که خرابی رخ ندهد اتفاق نمی‌افتد (Özcan, Ünlüsoy, & Eren, 2017). نت اصلاحی استراتژی اصلی نگهداری و تعمیرات موجود در صنعت است (Wang, Chu, & Wu, 2007). افزایش رقابت جهانی و حاشیه سود کم، مدیران نت را مجبور می‌کند که استراتژی‌های نت مناسب تر و موثرتر را بدست آورند (Pariazar, Zaeri, & Shahrabi, 2007). نگهداری و تعمیرات اصلاحی را به نت از کارافتادگی هم می‌شناسند که قدیمی ترین استراتژی در صنعت است (Kumar, Dinesh, & Waeyenbergh & Pintelon, 2004). نگهداری و تعمیرات مبتنی بر زمان^۶ (TbM) که از جمله روش‌های سنتی نت می‌باشد همچنین به عنوان نگهداری و تعمیرات دوره‌ای نیز شناخته می‌شود، در نت مبتنی بر زمان، تصمیمات نگهداری و تعمیرات (به عنوان مثال، نگهداری زمانی یا دوره‌ای) بر اساس آنالیز زمان شکست می‌باشد. به معنای دیگر، سن (زمان مورد انتظار)، T، بعضی از تجهیزات بر مبنای داده‌های زمان شکست یا داده‌های استفاده شده می‌باشد (Ahmad & Kamaruddin, 2012). نگهداری و تعمیرات بر مبنای وضعیت^۷ (CbM)، این روش در سال ۱۹۷۵ به منظور حداکثر سازی اثربخشی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه معرفی گردید. در این روش، با انجام پایش‌های منظم از پارامترهای مربوط به عملکرد و وضعیت ماشین آلات^۸ مانند ارتعاش، فشار، درجه حرارت و رونوی وغیره تلاش می‌شود که خرابی‌های در شرف وقوع را پیش بینی کرده و اقدامات تعمیراتی لازم را صورت دهند (Ahmad & Kamaruddin, 2012). قلب نگهداری مبتنی بر وضعیت، فرآیند پایش وضعیت است.

در شکل شماره (۲) بطور خلاصه استراتژی‌های مورد استفاده در این پژوهش آورده شده است.



شکل شماره (۲): استراتژی‌های نت مورد استفاده در پژوهش

در این بخش پیشینه تجربی پژوهش به طور اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد. آقایی و فضلی (۱۳۹۱) در مقاله خود از روش ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ایی و دیمتل برای انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات (مورد مطالعه صنعت خودروهای خودکار) استفاده نمودند. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش دلفی و ادبیات تحقیق معیارهای مناسب بر ارزیابی استراتژی‌های مناسب نگهداری و تعمیرات طبقه‌بندی، از روش دیمتل برای تعیین جهت رابطه میان معیارها، با استفاده از نظرات خبرگان سیستم نگهداری و تعمیرات و از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای وزن دهی به معیارها و تعیین استراتژی برتر استفاده شده است. در ادامه روش ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه‌ای و دیمتل تشریح شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد مناسب با توجه به روش ترکیبی، رویکرد نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه می‌باشد. ریانی، زارع و بهنیا (۱۳۹۲) با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی آرمانی فازی الگویی جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته ارائه دادند. در این پژوهش آنها تلاش نمودند با تکیه بر برنامه ریزی آرمانی فازی در صدد انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات کلیدی در صنایع کاغذ سازی باشند. بر این اساس برای تعدادی از پمپ‌های آب، رونوی و خمیر

⁵. Corrective Maintenance

⁶. Time based Maintenance

⁷. Condition-based Maintenance

⁸. Condition Monitoring


کاغذ در شرکت تولیدی کاغذ کسری به عنوان مجموعه ای از کلیدی تجهیزات تولیدی شرکت، سیاست گذاری بهینه نت صورت گرفت. برای هر حالتی از شکست پمپ ها با توجه به معیارهایی که از تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA) که عبارتند از درجه وقوع، درجه شدت و درجه تشخیص در نظر گرفته شد، ساختار شبکه ای آن به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای ترسیم و بعد از تعیین اوزان، از طریق حل مدل برنامه ریزی آرمانی استراتژی بهینه برای هر شکست تعیین می شود. نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداری و تعمیرات پیش گویانه و پیش گیرانه نسبت به راهبرد اصلاحی در استفاده از منابع و کاهش شکست ها برتری دارند. لذا این راهبردها اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران نگهداری قرار می دهد تا جنبه های منفی یک شکست محدود گردد. فردوس مکان، وسیله و قندهای (۱۳۹۲) در پژوهشی با ارایه مدلی از تلفیق مدیریت ریسک و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به انتخاب استراتژی نت پرداختند. در تحلیل فرایند سلسله مراتبی فازی معیارهای قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، قابلیت تعمیرپذیری و از استراتژی های نت، اضطراری نت مبتنی بر شرایط و نت پیشگیرانه استفاده شد که بعد از انجام محاسبات لازم برای ریسک های بامحدوده مطلوب استراتژی نت اضطراری و برای ریسک های با محدوده های قابل تحمل ناخوشایند و حیاتی نت پیشگیرانه انتخاب گردید. شفیعی و همکاران (۱۳۹۴) پژوهشی را با بکارگیری رویکرد ترکیبی TOPSIS,AHP و FA برای انتخاب و رتبه بندی استراتژی های نگهداری و تعمیرات در پالایشگاه نفت شهری صورت دادند. آنها در پژوهش مورد نظر با مرور ادبیات و نظر کارشناسان و متخصصان نگهداری و تعمیرات چهار استراتژی CM, PDM و همچنین چهار معیار اصلی اینمنی، هزینه، قابلیت اجرا و ارزش افزوده را انتخاب نمودند. آنها در ادامه نیز با مرور مقالات و نظر متخصصان نت همه زیر معیارهای ممکن برای هر یک از معیارهای اصلی را شناسایی نمودند. دوازده زیر معیار برای معیار هزینه، نه زیر معیار برای ارزش افزوده، هفت زیر معیار برای معیار اصلی اینمنی و نه زیر معیار برای قابلیت اجرا در نظر گرفته شدند. همچنین تجهیزات با استفاده از شاخص اهمیت (CI) به سه گروه "تجهیزات با اهمیت کم، متوسط و زیاد" تقسیم شدند. در نهایت با روش های AHP و TOPSIS برای این سه گروه تجهیزات استراتژی های نت پیشنهاد شدند. در هر دو روش AHP, TOPSIS در گروه ۱ استراتژی CM و در گروه ۲ استراتژی PDM و در گروه ۳ استراتژی PDM به عنوان بالاترین اولویت برای پیاده سازی انتخاب شدند. بهزاد بانکیان تبریزی (۲۰۱۲) پژوهشی در خصوص برنامه ریزی آرمانی فازی چند انتخابی^۹ صورت داد. در این پژوهش بررسی گردید که برنامه ریزی آرمانی به عنوان یک تکنیک مشهور بطور گسترده ای برای حل مسائل تصمیم گیری چند هدفه مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، در برخی موارد عملی ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که تصمیم گیرنده علاقمند در تنظیم سطوح امیدوارانه چندگانه برای اهدافی باشد که ممکن است بصورت دقیق توضیح داده نشده باشند. در این پژوهش، فرمول جدیدی از برنامه ریزی آرمانی فازی چند انتخابی ارائه گردید. رویکرد ارائه شده نه تنها کاربرد برنامه ریزی آرمانی را در دنیای واقعی بهبود می دهد بلکه دیدگاه مفیدی را درباره کلاس جدید مسائل فراهم می کند. کومار و همکاران (۲۰۱۲) مدل سازی نت بر پایه ریسک با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی را مورد بررسی قرار دادند. مسئله انتخاب استراتژی نت یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره می باشد. این پژوهش جهت کار با متغیرهای فازی از فرایند توسعه چانگ استفاده نمود و گرینه های انتخاب استراتژی نت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی مشخص شد. این پژوهش در یک واحد شیمیایی انجام شده است و سیاست مناسب نت برای سیزده تجهیز این واحد مشخص گردید. نتایج بدست آمده با نتایج پژوهش ارون راج و همکاران که در سال ۲۰۱۰ انجام شده بود مقایسه گردیده است. نتایج تا حدی یکسان است اما آنچایی که هم هزینه و هم ریسک بطور یکسان مورد توجه می باشند، سیاست نت بر مبنای زمان (TBM) ارجح می باشد. پورخود و همکاران (۲۰۱۴) آنالیز استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی با توجه به معیارهای قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و قابلیت تعمیرپذیری را مورد مطالعه قرار دادند. با توجه به اثرات تعاملی بین معیارها، گزینه ها و وابستگی بین معیارها، فرایند تحلیل شبکه ای برای مقایسه مناسب شناخته شد. علاوه بر این، در بعضی موارد، به دلیل ابهام و عدم قطعیت در قضاوت تصمیم گیرنده، مقایسه زوجی قطعی در تحلیل

⁹. Fuzzy Multi-Choice Goal Programming (FMCGP)

شبکه‌ای نامناسب و غیر دقیق می‌باشد و تصمیم درست تصمیم گیرنده را به تصویر نمی‌کشد. بنابراین، منطق فازی در مقایسات زوجی به جهت جبران این کمبود در تحلیل شبکه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش در شرکت معدن چادرملو جهت ارزیابی استراتژی نگهداری و تعمیرات یک گروه از تجهیزات صورت گرفت. با در نظر گرفتن سه معیار ذکر شده و ارزیابی استراتژی های^{۱۰}, DOM, CBM, EM, TPM در نهایت استراتژی مبتنی بر وضعیت به عنوان مناسب‌ترین استراتژی انتخاب گردید. ویشنو و رجیکومار (۲۰۱۶) مطالعه موردنی را در خصوص انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان در کارخانجات تولیدی صورت دادند. نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان یک استراتژی تکامل یافته است که همه مزایای استراتژی‌های سنتی را در خود جای داده است. بطور دقیق‌تر، RCM بر اساس نمره پارامترهای اهمیت و قابلیت اطمینان مناسب‌ترین و متناسب‌ترین استراتژی نگهداری و تعمیرات را انتخاب می‌نماید. پیاده سازی RCM نیاز به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های خرایی و نگهداری به منظور مشخص کردن شرایط کنونی تجهیزات دارد. این مسئله نیاز به یک تیم متخصص از تیم‌های نگهداری و تعمیرات و تولید دارد. آنها از روش AHP استفاده نمودند و نتیجه این پژوهش نشان داد که نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه جهت تجهیزات دارای اهمیت بسیار بالا مناسب‌تر از نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده است و نگهداری و تعمیرات بر مبنای توقف جهت سایر تجهیزات کافی است. اورن و همکاران (۲۰۱۷) با روش ترکیبی برنامه‌ریزی آرمانی و سلسه مراتبی و با استفاده روش تاپسیس مطالعه‌ای را به منظور انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات در نیروگاه‌های برق-آبی صورت دادند. از آنجاییکه نیروگاه‌های برق-آبی از هزاران تجهیز با خصوصیات مختلف تشکیل شده‌اند، ۹ تجهیز که دارای اثر مشابه و اهمیت بیشتری برای نیروگاه‌های برق هستند توسط روش تاپسیس و با ۹ معیار وزن‌دهی شده توسط روش سلسه مراتبی برای سطح وسیعی از نیروگاه‌های برق در ترکیه انتخاب شدند. در مدل سلسه مراتبی ارائه شده، سه معیار شدت، تشخیص و رخداد جهت هدف نهایی که بدست آوردن ترکیبی از مناسب‌ترین استراتژی‌های نت برای هر تجهیز می‌باشد مورد استفاده قرار گرفت و گزینه‌ها شامل نت پیشگیرانه، نت اصلاحی، نت پیش‌بینانه و نت بازنگر بودند. برای هر تجهیز، از طریق مدل ارائه شده برنامه ریزی آرمانی که وزن‌های معیارها و اولویت‌های گزینه‌ها محاسبه شده با AHP را استفاده می‌کند و واقعیت‌های نیروگاه‌های برق را نشان می‌دهند، ترکیبی از استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات انتخاب شدند. در نهایت، بهبود ۷۷ درصد توقفات در تجهیزاتی که انتخاب شدند و مدل بر روی آنها مورد استفاده قرار گرفت نسبت به زمانی که مدل مورد استفاده قرار نمی‌گرفت حاصل شد. تویت و چو (۲۰۱۸) انتخاب استراتژی مناسب را جهت بهینه سازی هزینه نگهداری سیستم‌های بادی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها شاخص‌های زیادی را مورد بررسی قرار دادند مانند قابلیت اطمینان سیستم، شرایط آب و هوایی، زمان انجام فعالیت نگهداری، هزینه، نرخ خرایی، هزینه برق در بازار و غیره. نتیجه این پژوهش نشان داد که برنامه‌ریزی انفرادی و گروهی نگهداری و تعمیرات می‌تواند ۴/۵۶ و ۲/۳۳ درصد در کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات موثر باشد.

در این بخش از مقاله مدل فرآیند تحقیق که شامل گام‌هایی می‌باشد که مراحل انجام تحقیق حاضر را نشان می‌دهد در شکل شماره (۳) آورده شده است.

^{۱۰}. نگهداری و تعمیرات طراحی (DOM): هدف از آن حداقل سازی اثر خطاء و در حقیقت حذف علت تعمیرات بوسیله طراحی مجدد سیستم در صورت نیاز می‌باشد.



شکل شماره (۳): مدل فرآیند تحقیق

تجهیزات این پژوهش شامل موارد ذیل می باشند:


۱. هموژنايزر
۲. اورکپر

۳. سپرатор

۴. سیمر

الف) فرآیند تحلیل شبکه‌ای

در فرآیند تحلیل سلسله مراتب (Saaty, 1994)، مسئله در قالب سلسله مراتبی مدل شده است. بنابراین، اجزاء AHP که هدف، معیارها و گزینه‌ها می‌باشند دارای رابطه از بالا به پایین هستند. مدل AHP بر مبنای این فرضیه استوار است که مسئله تصمیم‌گیری را می‌توان در قالب خطی بالا به پایین و در فرم سلسله مراتبی مدل سازی نمود. در مدل سلسله مراتبی گره سطح بالا به گره سطح پایین وابسته نیست و عناصر موجود در یک گره (در سطح یکسان در یک سلسله مراتبی) نیز مستقل از یکدیگر هستند. این شبکه یک طرفه قادر به ترسیم روابط پیچیده و بازخوردهای موجود در سیستم نیست. برای رهایی از این محدودیت، مسئله موجود با استفاده از برنامه‌ریزی تحلیل شبکه‌ای ساعتی مدل سازی می‌شود (Saaty, 1994). این مسئله تعیینی از AHP می‌باشد که در آن هدف، معیارها و گزینه‌ها در فرم خوش‌هایی هستند و کلیه روابط بین خوش‌ها و عناصر در یک خوش مورد توجه می‌باشد.



شکل شماره(۴): خوش‌ها و ارتباطات در مدل ANP

ب) برنامه‌ریزی آرمانی فازی چند انتخابی

برنامه ریزی آرمانی یکی از پرکاربردترین و معروف‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری می‌باشد که در سال ۱۹۶۱ توسط چارنس و کوپر معرفی شده است. فلسفه جذاب و کاربرد زیاد برنامه ریزی آرمانی در حل مسائل تصمیم‌گیری دنیای واقعی با ساختار چند هدفه این روش را بسیار سودمند و متداول نموده است. این مسئله موجب توسعه بیشتر برنامه ریزی آرمانی در حل مسائل متفاوت تصمیم‌گیری گردیده است. برنامه ریزی آرمانی به دو دسته قطعی و فازی تقسیم‌بندی می‌شود. بیشتر پژوهش‌ها در برنامه ریزی آرمانی با تکنیک قطعی می‌باشد. دسته دوم شامل مدل‌های برنامه ریزی آرمانی توسعه یافته برای تصمیم‌گیری در محیط فازی می‌باشد. مدل‌های ارائه شده در این دسته از نظریه مجموعه فازی به عنوان یک ابزار مدل سازی برای حل مسائل عدم قطعیت دنیای واقعی استفاده می‌کند. عدم قطعیت مسائل تصمیم‌گیری ممکن است به دلیل استفاده از متغیرهای زبانی، اولویت‌ها یا وزن‌های مبهم، عدم قطعیت منابع، ضرایب تکنولوژیکی و غیره وجود داشته باشد.

ج) فرمول برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی

برای اولین بار در ادبیات برنامه ریزی آرمانی چانگ برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی را ارائه نمود که به تصمیم‌گیرنده این اجزا را میدهد تا سطوح آرمانی چند انتخابی^{۱۱} را برای هر آرمان انتخاب نماید. با این حال در بعضی موارد این سطوح آرمانی می‌توانند نامشخص و فازی باشند. بطور عمومی یک مسئله برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی بصورت ذیل فرمول می‌شود:

$$\text{Min} \sum_{i=1}^n w_i |f_i(X) - \tilde{g}_{i1} \text{ or } \tilde{g}_{i2} \text{ or } \dots \text{ or } \tilde{g}_{im}|$$

^{۱۱}. Multi-Choice Aspiration Level (MCAL)

s.t $X \in F$ (F is a feasible set), رابطه (۱)

جاییکه $w_i, i = 1, \dots, n$ اهمیت نسبی توابع هدف هستند و فرض می‌شود که سطوح آرمانی $\tilde{g}_{ik}, k = 1, \dots, m$ اعداد فازی مثلثی با تابع عضویت $\mu_{ik}, k = 1, \dots, m$ می‌باشند. به منظور حل مسئله ذکر شده بالا، رویکرد زیمرمان برای انتقال ربطه شماره (۱) به مسئله برنامه ریزی معمولی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شفاف نمودن مسئله برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی، اجازه دهد تا مسائل تصمیم‌گیری شکل شماره شکل شماره و شکل شماره را در نظر بگیریم. به این ترتیب، فرض می‌کنیم که $G_k(x)$ تابع هدف k ام می‌باشد.

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ \tilde{g}_1 & \tilde{g}_2 & \tilde{g}_3 \end{array}$$

شكل شماره (۵): مثالی از برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی (یک سطح آرمانی فازی برای هر هدف نهایی)

$$\begin{array}{cccccc} & & & & & C \\ A & & B & & & \hline & \tilde{g}_1 & \tilde{g}_4 & \tilde{g}_2 & \tilde{g}_5 & \tilde{g}_3 & \tilde{g}_6 \end{array}$$

شكل شماره (۶): مثالی از برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی (دو سطح آرمانی فازی برای هر هدف نهایی)

$$\begin{array}{cccccc} & & & & & C \\ A & & B & & & \hline & \tilde{g}_1 & \tilde{g}_4 & \tilde{g}_2 & \tilde{g}_5 & \tilde{g}_3 & \tilde{g}_6 \\ & \tilde{g}_7 & & \tilde{g}_8 & & & \tilde{g}_9 \end{array}$$

شكل شماره (۷) : مثالی از برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی (چند سطح آرمانی فازی برای هر هدف نهایی)

مورد اول، تنها یک سطح آرمانی برای هر هدف نهایی را فرض می‌کنیم. برای مثال، در شکل شماره سه سطح آرمانی فازی \tilde{g}_1, \tilde{g}_2 و \tilde{g}_3 متناظر با اهداف نهایی A، B و C می‌باشند. این مورد بصورت ذیل مدل شده است:

$$\begin{aligned} & \text{Maximize } \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 \\ \text{s.t.} \quad & \mu_1 \leq 1 - \frac{G_1(x) - \tilde{g}_1}{d_1^-}, \\ & \mu_1 \leq 1 - \frac{\tilde{g}_1 - G_1(x)}{d_1^+}, \\ & \mu_2 \leq 1 - \frac{G_2(x) - \tilde{g}_2}{d_2^-}, \\ & \mu_2 \leq 1 - \frac{\tilde{g}_2 - G_2(x)}{d_2^+}, \\ & \mu_3 \leq 1 - \frac{G_3(x) - \tilde{g}_3}{d_3^-}, \\ & \mu_3 \leq 1 - \frac{\tilde{g}_3 - G_3(x)}{d_3^+}, \\ & \mu_1, \mu_2, \mu_3 \geq 0, \end{aligned}$$

$X \in F$ (F is a feasible set)

رابطه (۲)

جاییکه d_i^+ و d_i^- حداقل انحراف مجاز مثبت و منفی از \tilde{g}_i می‌باشد.

مورد دوم، دو سطح آرمانی فازی برای هر آرمان فرض می‌کنیم. این موردی از برنامه ریزی آرمانی فازی با انتخاب این یا آن می‌باشد. مقصود در هدف A این است تا سطح آرمانی فازی مطلوب از \tilde{g}_1 یا \tilde{g}_4 انتخاب گردد، در حالیکه مقصود در هدف B این است تا سطح آرمانی فازی مطلوب از \tilde{g}_2 یا \tilde{g}_5 انتخاب گردد، و همچنین مقصود در هدف C این است که یک سطح آرمانی مطلوب را از \tilde{g}_3 یا \tilde{g}_6 انتخاب نماید(شکل شماره را ملاحظه نمایید). بر اساس مدل چانگ، شش متغیر دودویی اضافه باشند مطابق با توضیحات ذیل اضافه گردد.

$\text{Maximize } \mu_1 + \mu_2 + \mu_3$

$$\text{s.t.} \quad \mu_1 \leq 1 - \left[\frac{G_1(x) - \tilde{g}_1}{d_{11}^-} Z_1 Z_2 + \frac{G_1(x) - \tilde{g}_4}{d_{14}^-} Z_1 (1 - Z_2) + \frac{G_1(x) - \tilde{g}_7}{d_{17}^-} Z_2 (1 - Z_1) \right],$$

$$\begin{aligned}\mu_1 &\leq 1 - \left[\frac{\tilde{g}_1 - G_1(x)}{d_{11}^+} Z_1 Z_2 + \frac{\tilde{g}_4 - G_1(x)}{d_{14}^+} Z_1 (1 - Z_2) + \frac{\tilde{g}_7 - G_1(x)}{d_{17}^+} Z_2 (1 - Z_1) \right], \\ \mu_2 &\leq 1 - \left[\frac{G_2(x) - \tilde{g}_2}{d_{22}^-} Z_3 Z_4 + \frac{G_2(x) - \tilde{g}_5}{d_{25}^-} Z_3 (1 - Z_4) + \frac{G_2(x) - \tilde{g}_8}{d_{28}^-} Z_4 (1 - Z_3) \right], \\ \mu_2 &\leq 1 - \left[\frac{\tilde{g}_2 - G_2(x)}{d_{22}^+} Z_3 Z_4 + \frac{\tilde{g}_5 - G_2(x)}{d_{25}^+} Z_3 (1 - Z_4) + \frac{\tilde{g}_8 - G_2(x)}{d_{28}^+} Z_4 (1 - Z_3) \right], \\ \mu_3 &\leq 1 - \left[\frac{G_3(x) - \tilde{g}_3}{d_{33}^-} Z_5 Z_6 + \frac{G_3(x) - \tilde{g}_6}{d_{36}^-} Z_5 (1 - Z_6) + \frac{G_3(x) - \tilde{g}_9}{d_{39}^-} Z_6 (1 - Z_5) \right], \\ \mu_3 &\leq 1 - \left[\frac{\tilde{g}_3 - G_3(x)}{d_{33}^+} Z_5 Z_6 + \frac{\tilde{g}_6 - G_3(x)}{d_{36}^+} Z_5 (1 - Z_6) + \frac{\tilde{g}_9 - G_3(x)}{d_{39}^+} Z_6 (1 - Z_5) \right],\end{aligned}$$

$$Z_1 + Z_2 \leq 1,$$

$$Z_3 + Z_4 \leq 1,$$

$$Z_5 + Z_6 \leq 1,$$

$$0 \leq \mu_1, \mu_2, \mu_3 \leq 1,$$

$X \in F$ (F is a feasible set)

رابطه (۳)

جائیکه $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5, Z_6$ متغیرهای دودویی هستند و d_{ij}^-, d_{ij}^+ به ترتیب حداقل انحراف

ثبت و منفی مجاز از لامین سطح آرمانی در آمین هدف می باشد.

مطابق با مدل چانگ، شرایط درجه دوم $Z_1 Z_2, Z_3 Z_4, Z_5 Z_6$ مطابق با ذیل می توانند به فرم خطی تبدیل شوند.

$$x = z_i z_j,$$

$$(z_i + z_j - 2) + 1 \leq x \leq (2 - z_i - z_j) + 1, \quad \text{رابطه (۴)}$$

$$x \leq z_i, \quad \text{رابطه (۵)}$$

$$x \leq z_j, \quad \text{رابطه (۶)}$$

$$x \geq 0, \quad \text{رابطه (۷)}$$

نامعادله های بالا بصورت ذیل می توانند کنترل گردند:

$$\text{if } z_i = z_j = 1 \text{ then } x = 1 \quad \text{از رابطه (۴)}$$

$$\text{if } z_i z_j = 0 \text{ then } x = 0 \quad \text{از رابطه های (۵) و (۶)}$$

تابع هدف $G_k(x)$ تابع هدف k را معرفی می کند. همانطور که قبلا بیان شده است، تابع عضویت خطی μ_i برای هدف فازی k ام می تواند بصورت ذیل تعریف گردد:

$$\mu_i = \begin{cases} 0 & \text{if } G_i(x) \geq \tilde{g}_{ij} + d_{ij2}, \\ 1 - \sum_{j=1}^m \frac{G_i(x) - \tilde{g}_{ij}}{d_{ij}^-} S_{ij}(B) & \text{if } \tilde{g}_{ij} \leq G_i(x) \leq \tilde{g}_{ij} + d_{ij2}, \\ 1 & \text{if } G_i(x) = \tilde{g}_{ij}, \\ 1 - \sum_{j=1}^m \frac{\tilde{g}_{ij} - G_i(x)}{d_{ij}^+} S_{ij}(B) & \text{if } \tilde{g}_{ij} - d_{ij1} \leq G_i(x) \leq \tilde{g}_{ij}, \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \text{رابطه (۸)}$$

جائیکه $S_{ij}(B)$ یک تابع اعداد سریالی دودویی می باشد که اطمینان می دهد تنها یک سطح آرمانی در هر هدف بایستی انتخاب گردد؛ و d_{ij}^-, d_{ij}^+ به ترتیب حداقل انحراف ثبت و منفی مجاز از سطح آرمانی J در هدف i ام می باشد. پس فرمول برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی را می توان بصورت ذیل بیان نمود:

$$\text{Maximize } f(\mu) = \sum_{i=1}^n w_i \mu_i$$

$$\text{s.t. } \mu_i \leq 1 - \sum_{j=1}^m \frac{G_i(x) - \tilde{g}_{ij}}{d_{ij}^-} S_{ij}(B), \quad i=1, 2, \dots, n$$

$$\mu_i \leq 1 - \sum_{j=1}^m \frac{\tilde{g}_{ij} - G_i(x)}{d_{ij}^+} S_{ij}(B), \quad i=1,2,\dots,n$$

$X \in F$ (F is a feasible set),

$$\mu_i \geq 0, \quad i=1,2,\dots,n \quad \text{رابطه (۹)}$$

یافته های تحقیق به شرح زیر می باشد:

الف) تعیین وزن معیارها با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی
براساس سوپر ماتریس، مراحل محاسبه وزن مؤلفه ها عبارتند از:

مرحله اول: جهت تجمعی نظرات خبرگان، از مقایسات زوجی پاسخ دهنده گان میانگین هندسی گرفته می شود. برای راحتی کار زیر معیارهای احصا شده را در جدول زیر جمع آوری و کدبندی می گردد:

جدول شماره (۱): کدبندی معیارها و زیر معیارهای مساله

| کد | زیر معیار | معیار |
|----|--------------------------|----------------|
| A1 | هزینه ساخت افزار | هزینه |
| A2 | هزینه نرم افزار | |
| A3 | اموزش کارکنان | |
| A4 | هزینه تعمیر | |
| A5 | حقوق و دستمزد | |
| D1 | کیفیت خدمات | ارزش افزوده |
| D2 | کیفیت تولیدات | |
| D3 | بازدهی تجهیزات | |
| D4 | بازدهی کارکنان | |
| D5 | ذخیره موجودی | |
| B1 | شدت | رسک |
| B2 | احتمال وقوع | |
| B3 | احتمال تشخیص | |
| E1 | قابلیت اطمینان | قابلیت اطمینان |
| E2 | دسترسی | |
| E3 | قابلیت تعمیر پذیری | |
| E4 | قابلیت نگهداری | |
| E5 | ایمنی تجهیزات | |
| E6 | صدمات کارکنان | زمان |
| E7 | اثرات محیطی | |
| F1 | زمان | |
| F2 | رخداد | |
| F3 | کشف | |
| C1 | نیروی انسانی | امکان پذیری |
| C2 | امکانات | |
| C3 | تکنولوژی | |
| C4 | پذیرش از سوی کارکنان | |
| C5 | پذیرش از سوی مدیران | |
| C6 | پذیرش از سوی سهامداران | |
| C7 | عملی بودن از لحاظ تکنیکی | |

در اولین فاز این پژوهش معیارها با مطالعه ادبیات پیشین احصا گردید که در جدول شماره (۱) در بخش قبلی آمده است. پس از آن بر اساس داده های استخراج شده از ادبیات تحقیق، لازم است وزن معیارها بدست آید. بر اساس متداول‌ترین تحقیق این کار با استفاده از روش ANP فازی انجام می‌پذیرد.

به منظور دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامه های مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان توزیع شد. با توجه به رویکرد فازی در این پژوهش، از عبارات کلامی و اعداد فازی مندرج در جدول شماره (۲) استفاده گردید.

جدول شماره (۲): طیف فازی و عبارت کلامی متناظر

| کد | عبارت کلامی | عدد فازی |
|----|--------------------------------|-------------|
| ۱ | ترجیح برابر | (۱،۱،۱) |
| ۲ | ترجیح کم تا متوسط | (۱،۱/۵،۱/۵) |
| ۳ | ترجیح متوسط | (۱،۲،۲) |
| ۴ | ترجیح متوسط تا زیاد | (۳،۳/۵،۴) |
| ۵ | ترجیح زیاد | (۳،۴،۴/۵) |
| ۶ | ترجیح زیاد تا خیلی زیاد | (۳،۴/۵،۵) |
| ۷ | ترجیح خیلی زیاد | (۵،۵/۵،۶) |
| ۸ | ترجیح خیلی زیاد تا کاملاً زیاد | (۵،۶،۷) |
| ۹ | ترجیح کاملاً زیاد | (۵،۷،۹) |

در این قسمت جداول مقایسات زوجی انجام شده و بر اساس روش اصلاح شده سمی و همکارانش که در سال ۲۰۰۹ بیان گردید وزن مؤلفه‌ها بدست آورده شده و بر اساس آن اولویت‌بندی می‌شوند.

مرحله دوم: محاسبه بردار ویژه: برای محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمعی شده، طبق رابطه زیر از روش لگاریتمی حداقل مجددات، استفاده می‌شود:

$$W_k^s = \frac{(\prod_{j=1}^n a_{ij}^s)^{1/n}}{\sum_{i=1}^n (\prod_{j=1}^n a_{ij}^m)^{1/n}}, \quad s \in \{l, m, u\} \quad (10)$$

مرحله سوم: تشکیل ماتریس‌های بردار ویژه (w_j): این ماتریس‌ها شامل بردارهای ویژه‌ای هستند که از مقایسات زوجی مرحله دوم به دست آمده‌اند.

مرحله چهارم: محاسبه اوزان نهایی سطوح؛ برای محاسبه وزن نهایی مؤلفه‌های هر سطح (W_i^*) می‌بایست حاصلضرب ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح بالاتر ضرب کنیم.

$$W_i^* = W_{ii} \times W_{i(i-1)} \times W_{i-1}^* \quad (11)$$

در صورتیکه برای یک سطح ماتریس W_{ii} وجود نداشت، لازم است یک ماتریس یکه هم درجه جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر می‌بایست از فرمول زیر استفاده نمایید.

$$W_i^* = I \times W_{i(i-1)} \times W_{i-1}^* \quad (12)$$

جداول و نمودارهای زیر اوزان نهایی را نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳): ماتریس اوزان نهایی معیارها نسبت به هدف

| مؤلفه | وزن قطعی نهایی | وزن فازی نهایی | وزن قطعی نهایی مؤلفه‌ها |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| ریسک | (۰/۱۹۵، ۰/۲۴۴، ۰/۲۴۴) | ۰/۲۴۴ | |

| | | |
|-------|-----------------------|----------------|
| ۰/۱۴ | (۰/۱۰۵، ۰/۱۴۱، ۰/۱۷۱) | هزینه |
| ۰/۳۴۶ | (۰/۲۶۶، ۰/۳۴۵، ۰/۴۲۸) | ارزش افزوده |
| ۰/۱۱۸ | (۰/۰۹۲، ۰/۱۱۷، ۰/۱۴۶) | قابلیت اطمینان |
| ۰/۱ | (۰/۰۷۸، ۰/۰۹۹، ۰/۱۲۵) | زمان |
| ۰/۰۵۶ | (۰/۰۴۵، ۰/۰۵۴، ۰/۰۷۳) | قابلیت اجرا |

جدول شماره (۴): ماتریس اوزان نهایی زیر معیار ها نسبت به هدف

| مولفه | وزن فازی نهایی مولفه | وزن قطعی نهایی مولفه |
|-------|-----------------------|----------------------|
| A1 | (۰/۰۴۷، ۰/۰۷۵، ۰/۱۱۲) | ۰/۰۷۷ |
| A2 | (۰/۰۱۵، ۰/۰۲۱، ۰/۰۳) | ۰/۰۲۲ |
| A3 | (۰/۰۴۶، ۰/۰۶۷، ۰/۰۹۲) | ۰/۰۶۸ |
| A4 | (۰/۰۲۲، ۰/۰۳۱، ۰/۰۴۵) | ۰/۰۳۲ |
| A5 | (۰/۰۳۳، ۰/۰۰۵، ۰/۰۶۸) | ۰/۰۵ |
| B1 | (۰/۰۵۷، ۰/۰۸۶، ۰/۱۱۷) | ۰/۰۸۶ |
| B2 | (۰/۰۱۷، ۰/۰۲۶، ۰/۰۳۵) | ۰/۰۲۶ |
| B3 | (۰/۰۱۹، ۰/۰۲۹، ۰/۰۴) | ۰/۰۲۹ |
| C1 | (۰/۰۶۲، ۰/۰۹۴، ۰/۱۳۶) | ۰/۰۹۶ |
| C2 | (۰/۰۲۶، ۰/۰۳۶، ۰/۰۶۲) | ۰/۰۳۷ |
| C3 | (۰/۰۲۶، ۰/۰۳۸، ۰/۰۵۸) | ۰/۰۳۹ |
| C4 | (۰/۰۲۵، ۰/۰۴، ۰/۰۵۷) | ۰/۰۴۱ |
| C5 | (۰/۰۴۱، ۰/۰۶۵، ۰/۰۹۳) | ۰/۰۶۶ |
| C6 | (۰/۰۲، ۰/۰۳۲، ۰/۰۴۵) | ۰/۰۳۲ |
| C7 | (۰/۰۲۸، ۰/۰۴، ۰/۰۵۴) | ۰/۰۴۱ |
| D1 | (۰/۰۲۱، ۰/۰۳۳، ۰/۰۴۷) | ۰/۰۳۳ |
| D2 | (۰/۰۱۳، ۰/۰۲، ۰/۰۳) | ۰/۰۲ |
| D3 | (۰/۰۱۴، ۰/۰۱۹، ۰/۰۳۱) | ۰/۰۲ |
| D4 | (۰/۰۱۴، ۰/۰۲۲، ۰/۰۳۳) | ۰/۰۲۳ |
| D5 | (۰/۰۱۴، ۰/۰۲۴، ۰/۰۳۴) | ۰/۰۲۴ |
| E1 | (۰/۰۰۷، ۰/۰۱، ۰/۰۱۵) | ۰/۰۱ |
| E2 | (۰/۰۰۵، ۰/۰۰۷، ۰/۰۱۲) | ۰/۰۰۷ |
| E3 | (۰/۰۰۷، ۰/۰۱۱، ۰/۰۱۵) | ۰/۰۱۱ |
| E4 | (۰/۰۱۸، ۰/۰۲۹، ۰/۰۴۳) | ۰/۰۲۹ |
| E5 | (۰/۰۱، ۰/۰۱۶، ۰/۰۲۳) | ۰/۰۱۶ |
| E6 | (۰/۰۰۶، ۰/۰۰۹، ۰/۰۱۴) | ۰/۰۰۹ |
| E7 | (۰/۰۱۱، ۰/۰۱۷، ۰/۰۲۵) | ۰/۰۱۷ |
| F1 | (۰/۰۲۳، ۰/۰۳۲، ۰/۰۵۱) | ۰/۰۳۴ |
| F2 | (۰/۰۰۳، ۰/۰۰۴، ۰/۰۰۶) | ۰/۰۰۴ |
| F3 | (۰/۰۱۲، ۰/۰۱۷، ۰/۰۲۷) | ۰/۰۱۸ |

ب) وزن معیارها برای هر دستگاه

ابتدا وزن هر معیار را برای هر کدام از معیارها با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی محاسبه کرده و سپس امتیاز هر دستگاه را با توجه به نظر خبرگان احصا و در وزن بدست آمده روش تحلیل شبکه ای فازی ضرب می گردد. جدول شماره (۵) نشان می دهد که معیار ریسک وزن بیشتری را دارد:

جدول شماره (۵): وزن معیارها برای هر تجهیز

| ریسک | وزن | ۰/۲۴۰ | ۰/۱ | ۰/۱۲ | ۰/۳۴۶ | ۰/۱۴ | ۰/۰۶ | ۰/۳۵ | ۰/۱۲۰ | ۰/۲۰۰ | ۰/۲۱۰ | ۰/۳۲۰ | ۰/۱۷ | قابلیت اجرا | هزینه | قابلیت اطمینان | ارزش افزوده و کارایی |
|-----------|---------|---------------|-----|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|-------|----------------|----------------------|
| هموژنایزر | ۰/۲۶۱۷۶ | ۰/۱۷۰=۰/۲۶۱۷۶ | | | | | | | | | | | | | | | |
| اورکپر | ۰/۴۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سپراتور | ۰/۱۱۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سیمیر | ۰/۲۰۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

حال برای به دست آوردن وزن هر تجهیز، وزن هر معیار در سطرهای ماتریس فوق ضرب می شود. بعنوان مثال برای وزن هموژنایزر داریم:

$$\cdot/۲۴۰\times ۰/۲۹۰+۰/۱۰\times ۰/۲۹۰+۰/۱۲\times ۰/۲۸۰+۰/۳۴۶\times ۰/۲۶۰+۰/۱۴\times ۰/۲۱۰+۰/۰۶\times ۰/۱۷۰=۰/۲۶۱۷۶$$

سایر اوزان برای تجهیزات نیز به طور مشابه محاسبه می گردد که نتایج آن در جدول ذیل آورده شده است.

جدول شماره (۶): اوزان محاسبه شده تجهیزات منتخب

| هموژنایزر | اورکپر | سپراتور | سیمیر |
|-----------|---------|---------|---------|
| ۰/۲۶۱۷۶ | ۰/۲۷۸۰۶ | ۰/۱۸۸۲۰ | ۰/۲۷۷۹۸ |

حال در فاز نهایی پژوهش برای رتبه بندی نهایی از طریق برنامه ریزی آرمانی مساله حل می گردد.

ج) برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی فازی

در مدل آرمانی پژوهش حاضر سه آرمان مدنظر قرار گرفته شده است :

۱- بیشینه سازی امتیازهای نهایی نگهداری و تعمیرات برای تجهیزات

$$\begin{aligned} S_{FANP,PM}X_{MTBF,PM} + S_{FANP,PM}X_{FANP,RCM} + S_{FANP,RCM}X_{FANP,PM} \\ + S_{FANP,CBM}X_{FANP,CBM} + S_{FANP,TBM}X_{FANP,TBM} \\ + S_{FANP,CM}X_{FANP,CM} + S_{FANP,DOM}X_{FANP,DOM} + d_{FANP}^- + d_{FANP}^+ \\ = T_{FANP} \end{aligned} \quad (13)$$

۲- کمینه سازی زمان اختصاص یافته برای نگهداری و تعمیرات تجهیزات (MTTR)

$$\begin{aligned} S_{MTTR,PM}X_{MTTR,PM} + S_{MTTR,PM}X_{MTTR,RCM} + S_{MTTR,RCM}X_{MTTR,PM} \\ + S_{MTTR,CBM}X_{MTTR,CBM} + S_{MTTR,TBM}X_{MTTR,TBM} \\ + S_{MTTR,CM}X_{MTTR,CM} + S_{MTTR,DOM}X_{MTTR,DOM} + d_{MTTR}^- + d_{MTTR}^+ \\ = T_{MTTR} \end{aligned} \quad (14)$$

۳- بیشینه سازی متوسط زمان خرابی تجهیزات (MTBF)

$$\begin{aligned} S_{MTBF,PM}X_{MTBF,PM} + S_{MTBF,PM}X_{MTBF,RCM} + S_{MTBF,RCM}X_{MTBF,PM} \\ + S_{MTBF,CBM}X_{MTBF,CBM} + S_{MTBF,TBM}X_{MTBF,TBM} \\ + S_{MTBF,CM}X_{MTBF,CM} + S_{MTBF,DOM}X_{MTBF,DOM} + d_{MTBF}^- + d_{MTBF}^+ \\ = T_{MTBF} \end{aligned} \quad (14)$$

همچنین تابع هدف مساله به صورت زیر می باشد:

$$\min Z = \sum_k P_k(w_k d_k^- + w_k d_{lk}^+) + \sum_j P_j(d_j^- + d_j^+)$$

$$\begin{aligned} \text{Maximize } f(\mu) &= \sum_{i=1}^n w_i \mu_i \\ \text{Maximize } Z &= w_1 P_1(d_{FANP}^-) + w_2 P_2(d_{MTTR}^+) + w_3 P_3(d_{MTBF}^-) \end{aligned} \quad (15)$$

تعریف متغیرها و پارامترها:

$S_{FANP,i}$ امتیاز بدست آمده از -آمین استراتژی نت در FANP
 $S_{MTBF,i}$ امتیاز بدست آمده از -آمین استراتژی نت در MTBF
 $S_{MTTR,i}$ امتیاز بدست آمده از -آمین استراتژی نت در MTTR
 X_i استراتژی آم
 W_i وزن k امین معیار
 T_i کل بودجه / زمان در دسترس برای نت
 وزن معیارها که از روش تحلیل شبکه ای فازی بدست آمد پس امتیاز کلی مساله با حل مساله چند انتخابی فازی آرمانی با استفاده از نرم افزار لینگو ده حل می گردد. داریم :

جدول شماره (۷): امتیاز کلی هر تجهیز برای انواع نت در مساله

| PM | RCM | CBM | TBM | CM | DOM |
|--------|-------|---------|---------|--------|-------------------|
| ۰/۲۷۸۴ | ۰/۱۱۶ | ۰/۱۳۲۱۶ | ۰/۳۵۹۸۴ | ۰/۱۱۷۶ | ۰/۰۳۸۰۸ هموژنایزر |
| ۰/۲۸۴ | ۰/۱۴۲ | ۰/۰۵۶۶۴ | ۰/۲۶۰۶۴ | ۰/۱۷۹۲ | ۰/۰۸۲۸۸ اورکپر |
| ۰/۱۰۵۶ | ۰/۲۸۸ | ۰/۱۸۸۸ | ۰/۲۵۶۸ | ۰/۱۱۷۲ | ۰/۰۴۰۳۲ سپراتور |
| ۰/۱۹۲ | ۰/۳۰۴ | ۰/۰۹۴۴ | ۰/۱۵۶۷۲ | ۰/۱۹۶ | ۰/۰۶۲۷۲ سیمر |

پس مشخص گردید برای دستگاه هموژنایزر نت منتخب، TBM می باشد و برای دستگاه اورکپر PM ، برای دستگاه های سپراتور و سیمر نیز RCM می باشد.

۳- نتایج و بحث

انتخاب سیاست های نگهداری و تعمیرات یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره است. معیارهایی که اغلب در نظر گرفته می شود، هزینه و قابلیت اطمینان و امکان پذیری و ارزش افزوده هستند. به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاصی یک سازمان، می تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تأمین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چاکی سازمان و عواملی از این دست نیز تأثیرات خاص خود را خواهد داشت که هر یک از آن ها محلی از تأمل خواهد بود. از این رو می توان به نقش مهم و تأثیر گذار استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات بر روی کسب و کار یک بنگاه اقتصادی پی برد. در صورتی که تمامی فعالیت ها و عملیات نگهداری در قالب یک سیستم تعریف شود، موجب فعالیت و کار بی وقهه ماشین آلات و دستگاه در سیستم با کمترین هزینه مصرفی و تعمیراتی است. هزینه های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمده ای از هزینه های تولید را در بر می گیرد. به همین منظور انتخاب نوع استراتژی مناسب برای افزایش بهره وری و طول عمر دستگاه ها ضروری است. نگهداری و تعمیرات یک روش مدیریت ریسک است که برای به حداقل رساندن تلفات و ضایعات استفاده می شود. انتخاب یک استراتژی نگهداری موفق نیاز به دانش خوبی در مورد رفتار شکست دستگاه و شیوه های مدیریت تعمیر و نگهداری دارد. در این پژوهش از طریق عوامل موثر بر عملکرد و عمر مفید تجهیزات در صنعت تولید پودر شیر در مشهد و روش های کمی تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی چند انتخابی فازی اقدام به رتبه بندی استراتژی نت در چهار دستگاه مهم در این شرکت

نمود و همچنین استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات برای هر دستگاه مورد بررسی قرار گرفت به این صورت که جهت دستگاه هموژنایزر استراتژی نگهداری مبتنی بر زمان (TBM)، جهت دستگاه اورکپر استراتژی نگهداری پیشگیرانه (PM) و جهت دستگاه های سپراتور و سیمیر استراتژی نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) دارای بالاترین اولویت می باشد در حالی که این استراتژی جهت دو دستگاه دیگر دارای اولویت پایین تری می باشد. همچنین با توجه به مقادیر اوزان بدست آمده برای هر معیار مشخص است که معیار ارزش افزوده بیشترین اهمیت را دارد و پس از آنها معیارهای ریسک، هزینه، قابلیت اطمینان، زمان و در نهایت امکان پذیری در رتبه های بعدی وزن معیارهای انتخاب استراتژی نت قرار دارند.

در این بخش پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده توصیه می شود:

- استفاده از تکنیک های کمی تصمیم گیری خاکستری و مدل برنامه ریزی آرمانی برای مساله انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات صنایع دیگر و مقایسه نتایج آن با هم
- سنجش تاثیر انتخاب هر استراتژی نت بر عملکرد زنجیره تامین سبز در صنعت تولید پودر شیر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی
- ارائه مدلی برای یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و تعیین نقطه سفارش قطعات یدکی لازم برای دستگاه ها با برنامه ریزی آرمانی
- ارائه مدلی برای برنامه ریزی و زمان بندی تعمیرات تجهیزات با الگوریتم های فرآیندگاری

۴- منابع

1. Aghaei, M., and Fazli, S. (2012). "Applying the DEMATEL and ANP Combined Approach to Selecting Proper Maintenance Strategy (Case Study: Automotive Industry)". *Journal of Industrial Management Prespective*, 2(6), 89-107.
2. Ahmad, R., and Kamaruddin, S. (2012). "An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application." *Computers & Industrial Engineering* 63(1): 135-149.
3. Al-Najjar, B. and Alsyouf, I. (2003). "Selecting the most efficient maintenance approach using fuzzy multiple criteria decision making." *International Journal of Production Economics* 84(1): 85-100.
4. Bankian-Tabrizi, B., Shahanaghi, K., and Saeed Jabalameli, M. (2012). "Fuzzy multi-choice goal programming." *Applied Mathematical Modelling* 36(4): 1415-1420.
5. Bashiri, M., Badri, H., and Hejazi, T. H. (2011). "Selecting optimum maintenance strategy by fuzzy interactive linear assignment method." *Applied Mathematical Modelling* 35(1): 152-164.
6. Bevilacqua M, and Braglia M. (2000). "The analytic hierarchy process applied to maintenance strategy selection." *Reliability Engineering & System Safety* 70(1):71-83.
7. Chan, F. T. S., Lau, H. C. W., Ip, R. W. L., Chan, H. K., and Kong, S. (2005). "Implementation of total productive maintenance: A case study." *International Journal of Production Economics* 95(1): 71-94.
8. Chang, C.-T. (2007). "Multi-choice goal programming." *Omega* 35(4): 389-396.
9. Charnes, A., and Cooper, W. W. (1961). *Management models and industrial applications of linear programming*.
10. Chung, S.-H., H.I. Lee, A., and Pearn, W. L. (2005). "Analytic network process (ANP) approach for product mix planning in semiconductor fabricator." (96).
11. Dağdeviren, M., Yüksel, İ., & Kurt, M. (2008). "A fuzzy analytic network process (ANP) model to identify faulty behavior risk (FBR) in work system." *Safety Science* 46(5): 771-783.
12. Dargi, A., Anjomshoae, A., Galankashi, M. R., Memari, A., and Tap, M. B. M. (2014). "Supplier Selection: A Fuzzy-ANP Approach." *Procedia Computer Science* 31: 691-700.

13. de Almeida, A. T., & Bohoris, G. A. (1995). Decision theory in maintenance decision making. *Journal of Quality in Maintenance Engineering*, 1(1), 39-45.
14. Do, P., Voisin, A., Levrat, E., & Iung, B. (2015). A proactive condition-based maintenance strategy with both perfect and imperfect maintenance actions. *Reliability Engineering System Safety*, 133, 22-32.
15. Ebeling, C. E. (1997). *An introduction to reliability and maintainability engineering*. New York: Waveland Press.
16. Eti, M. C., Ogaji, S. O. T., and Probert, S. D. (2006). "Reducing the cost of preventive maintenance (PM) through adopting a proactive reliability-focused culture." *Applied Energy* 83(11): 1235-1248.
17. Faddoul, R., Raphael, W., & Chateauneuf, A. (2018). Maintenance optimization of series systems subject to reliability constraints. *Reliability Engineering & System Safety*, 180, 179–188. doi:10.1016/j.ress.2018.07.016
18. Feyzi, A., & Sadeh, E. (2017). "Prioritizing Technological Performance of Iran's Automotive Companies using PANDA-FANP-FVIKOR Approach." *Scientific Journal Management System* 12(41): 29-46.
19. Garbatov, Y., Sisci, F., & Ventura, M. (2018). Risk-based framework for ship and structural design accounting for maintenance planning. *Ocean Engineering*, 166, 12–25. doi:10.1016/j.oceaneng.2018.07.058
20. Gogus, O., and Boucher, T. O. (1997). "A consistency test for rational weights in multi-criterion decision analysis with fuzzy pairwise comparisons." *Fuzzy Sets and Systems* 86(2): 129-138.
21. Hemmati, N., Rahiminezhad Galankashi, M., Imani, D. M., & Faroughi, H. (2018). "Maintenance policy selection: a fuzzy-ANP approach". *Journal of Manufacturing Technology Management*, 29(7), 1253-1268.
22. Hosseini, S. (1997). *Systematic Maintenance Planning and Introduction to TPM*. Tehran: Industrial Management Institute.
23. Jafari, M., & Faramarzi, M. (2016). Reliability Centered Maintenance. *Cement Technology*, 100, 123-131.
24. Jasiewicz-Kaczmarek, M. (2016). "SWOT analysis for Planned Maintenance strategy-a case study." *IFAC-PapersOnLine* 49(12): 674-679.
25. Kahraman, C., Ruan, D., & Doğan, I. (2003). "Fuzzy group decision-making for facility location selection." *Information Sciences* 157: 135-153.
26. Klutke, G.-A., Kiessler, P. C., and Wortman, M. A. (2003). "A Critical Look at the Bathtub Curve." *IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY* 52(1): 125-129.
27. Kumar, G., and Maiti, J. (2012). "Modeling risk-based maintenance using fuzzy analytic network process." *Expert Systems with Applications* 39(11): 9946-9954.
28. Kumar, S. R., Dinesh, K., and Pradeep, K. (2005). "FLM to select suitable maintenance strategy in process industries using MISO model." *Journal of Quality in Maintenance Engineering* 11(4): 359-374.
29. Lee, J., Ni, J., Djurdjanovic, D., Qiu, H., and Liao, H. (2006). "Intelligent prognostics tools and e-maintenance." *Computers in Industry* 57(6): 476-489.
30. Liao, C.-N. (2009). "Formulating the multi-segment goal programming." *Computers & Industrial Engineering*, 56(1): 138-141.
31. Makan, M. F., Vasili, M., & Ghandehari, M. (2013). Selecting a risk-based proper maintenance strategy using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process. *2nd National Conference on Industrial Engineering*.

32. Martinod, R. M., Bistorin, O., Castañeda, L. F., & Rezg, N. (2018). Maintenance policy optimisation for multi-component systems considering degradation of components and imperfect maintenance actions. *Computers & Industrial Engineering*, 124, 100–112.
33. Meade, L. M., & Presley, A. (2002). "R&D project selection using the analytic network process." *IEEE transactions on engineering management* 49(1): 59-66.
34. Mikhailov, L., & Singh, M. G. (2003). "Fuzzy analytic network process and its application to the development of decision support systems." *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)* 33(1): 33-41.
35. Moubray, J. (1997). *Reliability-centered maintenance*: Industrial Press Inc.
36. Nikabadi, M. S., Khanaposhtani, H. F., Eftekhari, H., & Sadabadi, A. A. (2016). Using hybrid approach FA, AHP and TOPSIS for selecting and ranking the appropriate maintenance strategies. *Industrial Management Studies*, 13(39), 35-62.
37. Orumie, U. C., and Ebong, D. (2014). "A glorious literature on linear goal programming algorithms." *American Journal of Operations Research* 4(02): 59.
38. Özcan, E. C., Ünlüsoy, S., and Eren, T. (2017). "A combined goal programming – AHP approach supported with TOPSIS for maintenance strategy selection in hydroelectric power plants." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 78: 1410-1423.
39. Pariazar, M., Zaeri, M. S., & Shahrabi, J. (2007). *Selection of optimum maintenance strategies with factor analysis and analytic hierarchy process*. Paper presented at the Iran Data Mining Conference .
40. Partovi, F. Y. (2001). "An analytic model to quantify strategic service vision." *International Journal of Service Industry Management* 12(5): 476-499.
41. Pham, H., and Wang, H. (1996). "Imperfect maintenance." *European Journal of Operational Research* 94(3): 425-438.
42. Pourjavad, E., and Shirouyehzad, H. (2014). "Analysing maintenance strategies by FANP considering RAM criteria." *Int. J. Logistics Systems and Management* 18(3): 302-321.
43. Rabbani, A., Zare, H., and Behnia, F. (2014). "Providing a proper model for the implementation of maintenance system in the continuous production lines considering decision making models and fuzzy goal programming". *Industrial Management Studies*, 11(31), 85-100.
44. Rouyendegh, B. D., and Saputro, T. E. (2014). "Supplier Selection Using Integrated Fuzzy TOPSIS and MCGP: A Case Study." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 116: 3957-3970.
45. Safaei, N., and Jardine, A. K. S. (2018). Aircraft routing with generalized maintenance constraints. *Omega*, 80, 111–122.
46. Shafiee Nick Abadi, M., Farajpour Khanaposhtani, H., Eftekhari, H., and Sadadadi, A. (2016). "Using hybrid approach FA, AHP and TOPSIS for selecting and ranking the appropriate maintenance strategies". *Industrial Management Studies*, 13(39), 35-62.
47. Semih, Önüt, Selin Soner Kara and Elif Is_ik. (2009). "Long term supplier selection using a combined fuzzy MCDM approach: A case study for a telecommunication company", *International Journal of Expert Systems with Applications* 36, 3887–3895.
48. Shin, J.-H., and Jun, H.-B. (2015). "On condition-based maintenance policy." *Journal of Computational Design and Engineering* 2(2): 119-127.
49. Shyjith, K., Ilangkumaran, M., and Kumanan, S. (2008). "Multi-criteria decision-making approach to evaluate optimum maintenance strategy in textile industry." *Quality in Maintenance Engineering* 14(4): 375-386.
50. Siew-Hong, D., and Kamaruddin, S. (2012). Selection of Optimal Maintenance Policy by Using Fuzzy Multi Criteria Decision Making Method. presented at the 2012. *International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, Istanbul Turkey: 435-443.

51. Sullivan, G. P., Pugh, R., Melendez, A. P., and Hunt, W. (2004). *O&M Best Practices-A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)*. U.S: Pacific Northwest National Laboratory
52. Swanson, L. (2001). "Linking maintenance strategies to performance." *International Journal of Production Economics* 70(3): 237-244.
53. Vishnu, C. R., and Regikumar, V. (2016). "Reliability Based Maintenance Strategy Selection in Process Plants: A Case Study." *Procedia Technology* 25: 1080-1087.
54. Waeyenbergh, G., and Pintelon, L. (2004). "Maintenance concept development: A case study." *International Journal of Production Economics* 89(3): 395-405.
55. Wang, L., Chu, J., and Wu, J. (2007). "Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process." *International Journal of Production Economics* 107(1): 151-163.
56. Wey, W.-M., and Wu, K.-Y. (2007). "Using ANP priorities with goal programming in resource allocation in transportation." *Mathematical and Computer Modelling* 46(7): 985-1000.
57. Wu, W.-W., and Lee, Y.-T. (2007). "Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process." *Expert Systems with Applications* 32(3): 841-847.
58. Yam, R., Tse, P., Li, L., & Tu, P. (2001). "Intelligent predictive decision support system for condition-based maintenance." *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 17(5): 383-391.
59. Yen, J., & Langari, R. (1999). *Fuzzy logic: intelligence, control, and information* (1): Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
60. Yurdakul, M. (2003). "Measuring long-term performance of a manufacturing firm using the Analytic Network Process (ANP) approach." *International Journal of Production Research* 41(11): 2501-2529.
61. Zimmermann, H. J. (1978). "Fuzzy programming and linear programming with several objective functions." *Fuzzy Sets and Systems* 1(1): 45-55.

Reduction Of Environmental Pollution in Closed Loop Supply Chain Optimization Using Fuzzy Complex Integer Programming

Sayyed Mohammad Reza Davoodi

Assistant Professor, Department of Management, Dehghan Branch, Islamic Azad University

Dehghan, Iran (Corresponding Author)

Email: smrdavoodi@ut.ac.ir

Homa Kalani

Master of Industrial Engineering, Financial Engineering tendency, Dehghan Branch, Islamic Azad

University, Dehghan, Iran

Homa.kalani@yahoo.com

Abstract

Maintenance systems are critical to achieving the goals of the organization. The main purpose of these systems is to optimize machinery's ability to maximize production and reduce its erosion and malfunction. Accordingly, one of the main concerns of managers in companies is selecting the appropriate strategy for maintenance of equipment and machinery. This research presents novel method for selecting optimal maintenance strategy based on Fuzzy Analytical Network Process and Fuzzy Multi-Choice Goal Programming. The method of calculating the fuzzy weights of elements is explained by FANP method and then by de-fuzzy obtained weights and writing the ideals and the objective function and applying the FMCGP approach maintenance strategies will be prioritized. Finally, in the form of a case study, the optimal maintenance strategy among Preventive Maintenance, Reliability base maintenance, Condition base maintenance, Time base maintenance, corrective maintenance and Design-out maintenance for the four selected machines in Mashhad Milk Powder Company is considered. In this regard, by literature review six criteria and thirty sub-criteria has been taken and paired comparison questionnaire was distributed among the ten experts and their views were aggregated and geometric mean was taken from them, and by the FANP approach, the weight of the elements is calculated. Since the weight of the criteria is obtained from FANP method, then the general score of the problem is obtained by solving FMCGP. The present research can provide a comprehensive view of decision makers, especially maintenance managers, and assist them in selecting optimal maintenance strategy.

Keywords: Maintenance Strategy, Fuzzy ANP, Fuzzy MCGP, Maintenance.