

بررسی تحلیلی، تجربی و شبیه‌سازی تاثیر فشار داخلی فرآیند هیدروفرمینگ، بر بیلوزهای فلزی تولید شده از لوله‌های جدار نازک فولاد ضد زنگ 316L

مهندی عرب بیگی^{۱*}، مهران مرادی^۲، بوذرجمهر قاسمی^۳، مجید ستار^۴

تاریخ دریافت: ۱۵ اسفند ۹۱ تاریخ پذیرش: ۲۶ اردیبهشت ۹۲

چکیده

یکی از روش‌های تولید بیلوز، هیدروفرمینگ است. از آنجا که برخی پارامترهای فرآیند هیدروفرمینگ نظیر فشار داخلی روی خواص نهایی بیلوزهای تولیدی مانند پارگی، چروکشیدگی و تغییر ضخامت دیواره تاثیر می‌گذارد، در این پژوهش به بررسی اثر این پارامتر در کیفیت نهایی بیلوزهای تولیدی پرداخته می‌شود. در شبیه‌سازی فرآیند از نرم افزار ABAQUS/Explicit version 6.9 استفاده شده، همچنین آزمایش‌های تجربی جهت بررسی اثر این پارامترانجام گردیده است. نتایج بدست آمده از روش‌های تحلیلی، اجزاء محدود و تجربی در این مقاله، مطابقت خوبی با هم دارند. همچنین نتایج این تحقیق می‌تواند جهت تخمین فشار شکل‌دهی مناسب، در طراحی یک بیلوز جدید مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: بیلوز، هیدروفرمینگ، روش المان محدود، فولاد ضد زنگ 316L

۱. مقدمه

شامل بهبود خواص مکانیکی، کاهش وزن، فرمدهی قطعات پیچیده، نرخ تولید بالا، هزینه کم محصول و دقت ابعادی بهتر در مقایسه با سایر فرآیندها می‌باشد [۲].

لی (۲۰۰۲) مطالعات پارامتریک روی عوامل فرآیند شکل‌دهی بیلوزها با استفاده از روش اجزاء محدود انجام داد. به بیان او بیلوزهای فلزی در چهار مرحله Ironing، Deep drawing، Folding و Tube bulging کانگ (۲۰۰۷) تحقیقاتی در مورد فرآیند شکل‌دهی بیلوزهای

لوله‌ای به اشکال مختلف و با استفاده از یک مرحله فرآیند تیوب هیدروفرمینگ انجام داده است. او اشاره کرد فشار داخلی مناسب همراه با بارگذاری محوری از پارگی ناگهانی حین عملیات هیدروفرمینگ به دلیل توزیع یکنواخت جریان مواد جلوگیری می‌کند موسوی مشهدی و همکارانش در سال ۲۰۰۸ به مطالعه بر روی ساخت بیلوزها پرداختند. آنها اشاره کردند که کیفیت تولید بیلوز به طور چشمگیری به فشار داخلی حین عملیات

بیلوزهای فلزی کاربرد گسترده‌ای در صنایع هوافضا، میکرو-الکترومکانیکال، پتروشیمی، صنعت هسته‌ای و سیستمهای صنعتی دارند. از جمله روش‌های کنونی تولید بیلوز می‌توان به رول فرمینگ و جوشکاری دیسک اشاره نمود که هرکدام محدودیتهای خاص خود را دارد. در این پژوهش روش جدید تولید بیلوزهای فلزی با استفاده از فرآیند هیدروفرمینگ و به طور خاص تیوب هیدروفرمینگ که نیازمند کترول همزمان فشار داخلی و سرعت بارگذاری محوری است [۱]، مورد بررسی قرار می‌گیرد. هیدروفرمینگ در تولید قطعات در سال‌های اخیر کاربرد زیادی پیدا کرده که از جمله می‌توان به ساخت قطعات در صنایع خودروسازی، خانگی و صنایع هوافضا اشاره نمود. فرآیند تیوب هیدروفرمینگ، شکل‌دهی لوله (مستقیم یا پیش خمش) به اشکال پیچیده حفره قالب، با استفاده همزمان فشار داخلی و نیروی فشاری محوری از دو یا یک طرف است. مزایای این فرآیند

۱. دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۲. دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

۳. دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

۴. دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

است [۵]. سرعت حرکت سمبه برای جمع شدن قالب حدود ۱۰ میلیمتر بر ثانیه بوده و عمل جمع شدن قالب در حدود ۵ ثانیه صورت می‌گیرد. در این حالت علاوه بر فشار داخلی، حرکت فیکسچر نگهدارنده لوله نیز کمک به شکل دهی و جمع شدن بیلوز در طی فرآیند شکل دهی می‌کند. فاصله هر پره قالب در ابتداء ۷/۵ میلیمتر می‌باشد و کل فضای خالی بین کفشهای ۴۵۰ میلیمتر است.

لوله بیلوز از جنس فولاد ضد زنگ 316L می‌باشد که ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و ابعاد آن به ترتیب در جداول (۱) و (۲) ذکر شده‌اند:

جدول (۱): درصد عناصر آلیاژی لوله 316L

<0.035%	کربن
<2.00%	منگنز
<0.045%	فسفر
<0.03%	گوگرد
<1.00%	سیلیس
16-18%	کروم
10-14%	نیکل
2-3%	مولیبدن

جدول (۲): خواص مکانیکی (بر اساس تست کشش)، ابعاد و ضریب اصطکاک لوله 316L


n	ضریب کرنش سختی
211	ضریب استحکام
562	UTS(Mpa) استحکام کشش نهایی
232	Y.S(Mpa) استحکام تسليم
200	E(Gpa) مدول الاستیستیته
ν	ضریب پواسون
8000	$\rho(Kg/m^3)$ جرم حجمی
6.1	r شعاع لوله (mm)
0.12	t ضخامت لوله (mm)
7.5	D_c فاصله صفحات حلقوی قالب (mm)
1	t_d ضخامت صفحات حلقوی قالب (mm)
100	L_o طول لوله (mm)
0.05	μ ضریب اصطکاک

هیدروفرمینگ وابسته است، بدین ترتیب که در فشار پایین‌تر از حد نرمال لوله چروک خورده و در فشار بالاتر از حد مجاز لوله پاره می‌گردد [۴].

۲- نحوه تولید بیلوزها

جهت هیدروفرمینگ بیلوز ابتدا لوله ببروی نازل و فیکسچر دستگاه قرار گرفته و سپس دو نیمه قالب بسته شده و بعد از قفل شدن مناسب نیمه‌های قالبها در یکدیگر، سیال به داخل لوله تزریق می‌شود. اثر همزمان دو عامل، یکی جمع شدن پره‌های پوسته‌ای حلقه‌نی لغزنده قالب و دیگری فشار سیال داخل لوله سبب تولید بیلوز می‌شود (شکل (۱)).

در مرحله اول در حالی که قالبها بسته‌اند و لوله درون آن قرار دارد، فشار داخلی حدود ۴۰ بار در مدت زمان ۰/۴ ثانیه به طور خطی به داخل لوله اعمال می‌شود. در این حالت دو سر لوله ثابت است.



شکل (۱): نمای شماتیک قالب تولید بیلوز با استفاده از فرآیند تیوب هیدروفرمینگ [۶]

- (a) قبل از جمع شدن پره‌های پوسته‌ای حلقه‌نی لغزنده قالب
- (b) بعد از جمع شدن پره‌های پوسته‌ای حلقه‌نی لغزنده قالب

در مرحله دوم، فشار داخلی بین ۹۵-۱۰۰ بار به صورت خطی در ۵ ثانیه به طور ناپیوسته همزمان با جمع شدن پره‌های پوسته‌ای حلقه‌نی لغزنده قالب به لوله اعمال می‌شود. تحقیقات ثابت کرده فشار نوسانی جهت توسعه قابلیت شکل دهی، به دلیل انبساط یکنواخت و جلوگیری از لاغری موضعی بسیار مناسب

$$P_{calibration} = \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_f \left[\ln \frac{r_b}{r_b - t_0} \right] \quad (3)$$

در روابط بالا:
 t_0 ضخامت اولیه دیوار لوله (mm)

D_0 قطر لوله (mm)

D_p قطر تشکیل شده (mm)

r_b کوچکترین شعاع گوشه قالب (mm)

σ_f تنش سیلان ماده (Mpa)

σ_y استحکام تسلیم ماده (Mpa)

σ_u استحکام کششی نهایی ماده (Mpa)


با توجه به روابط بالا فشار فرمدهی اولیه لوله بیلوز 46 bar، فشار پارگی لوله بیلوز 135 bar و فشار فرمدهی نهایی بیلوز 86.5 bar بدست می‌آید.

۴- آزمایشات تجربی:

با ساخت قالب و انجام آزمایشات تجربی مشاهده گردید که بیلوز در فشار 95~100 bar به فرم دهی مطلوب می‌رسد و در فشار 75 bar چار چروک شدگی می‌گردد. (شکل(۳))



شکل (۲) نمودار تنش، کرنش فولاد ضد زنگ 316L را نشان می‌دهد:



شکل (۲) نمودار تنش کرنش (تنش سیلان) لوله 316L

۳- محاسبه فشار شکل دهی به روش تحلیلی:

موفقتیت در فرآیند تیوب هیدروفرمینگ به عوامل زیر وابسته است [۷]:

- (۱) شرایط بارگذاری (فشار داخلی و بارگذاری محوری در واحد زمان)
- (۲) شرایط روانکاری
- (۳) قابلیت شکل دهی

ترکیب مناسبی از متغیرهای ذکر شده باعث جلوگیری از مواردی شامل چروکیدگی، تحت فشار بودن، بادکردگی (پیچش یا کمانش) و یا ترکیدگی قطعه تولیدی است. از نتایج تجربی مشاهده می‌شود که یکی از اصلی‌ترین پارامترهای فرآیند تولید بیلوز به روش هیدروفرمینگ، فشار سیال می‌باشد. افزایش فشار منجر به لاغری شدید در جداره‌های بیلوز تولیدی و حتی پارگی می‌گردد. بدیهی است فشار مناسب، منجر به رسیدن به قطر خارجی مطلوب و توزیع ضخامت مناسب می‌گردد.

برای محاسبه فشار تسلیم، فشار پارگی و فشار کالیبراسیون در فرآیند تیوب هیدروفرمینگ از روابط زیر استفاده می‌شود [۷]:


$$P_{yield} = \sigma_y \frac{2t_0}{D_0 - t_0} \quad (1)$$

$$P_{bursting} = \sigma_y \frac{2t_0}{D_0 - t_0} \quad (2)$$

پارگی نتیجه گلوبی شدن می‌باشد. در شرایطی که ماده بصورت موضعی تحت نفوذ نیروی کششی زیادی باشد، پدیده گلوبی شدن یکمرتبه شروع می‌شود و تغییر شکل حاصل از آن ابتدا بصورت غیر یکنواخت در سرتاسر قطعه مشاهده گردیده، و سپس در یک منطقه متتمرکز شده و باعث ایجاد حرکت سریع گلوبی شدن به سمت پارگی می‌شود [۸].

۵- شبیه سازی المان محدود

شبیه سازی مساله توسط نرم افزار ABAQUS در فشار شکل دهی نهایی ۱۰۵~۱۱۰ bar جواب مناسب می‌دهد (شکل (۵)).



شکل (۵): بیلوز شبیه سازی شده مطلوب در فشار ۱۱۰ bar

در فشار ۱۳۰ bar، مدل طراحی شده دچار بهمنیختگی گردیده و در فشار ۷۵ bar مدل دچار چروک شدگی می‌گردد (شکل (۶)).



شکل (۳): (a) نمونه بیلوزهای تولید شده سالم در فشار ۱۰۰ bar
(b) نمونه بیلوزهای چروک شده در فشار ۷۵ bar

چروکیدگی حین مراحل اولیه و میانی شکل دهی به فرم شیارهای متقارن مشاهده می‌گردد. مفهوم چروکیدگی به صورت تغییر شکل امواج کوتاه خارج از یک صفحه بیان می‌گردد [۸]. زمانی که ماده در یک صفحه، تحت فشار باشد، پتانسیل ایجاد چروکیدگی موجود می‌باشد [۹].

در فشار ۱۳۵ bar، بیلوز دچار پارگی (عدم فرم دهی کامل) گردید. (شکل (۴))




شکل (۴): نمونه بیلوزهای پاره شده در فشار ۱۳۵ bar

۳. افزایش فشار، منجر به لاغری سریع بخصوص در نقطه انحنای خارجی بید بیلوز و در نهایت پارگی می‌گردد.

۴. فشار سیال باید به اندازه کافی باشد تا از چروک‌شدن حین مراحل میانی به واسطه نیروی محوری فشاری زیاد جلوگیری کند.

تشکر و قدردانی

در پایان از مدیریت محترم شرکت شاخص بهبود صنعت به سبب حمایت از انجام این پژوهه تحقیقاتی و نیز در اختیار گذاشتن امکانات آزمایشگاهی و همچنین پرسنل این شرکت به جهت همکاری در انجام کارهای آزمایشگاهی تشکر بعمل می‌آید.



شکل (۶): بیلوز شبیه سازی شده و چروک شده در فشار 75 bar

در جدول (۳) فشار شکل دهنده بیلوز که از روش‌های تحلیلی، المان محدود و تجربی بدست آمده، با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد مابین نتایج المان محدود، تحلیل و آزمایشات تجربی توافق خوبی وجود دارد.

جدول (۳): مقایسه فشار شکل دهنده از سه روش مختلف

روش \ فشار	فشار	فشار	فشار	فشار
	فرمدهی اولیه	سایزینگ	پارگی	
تحلیلی	46 bar	86.5 bar	135 bar	
المان محدود	50 bar	100-110 bar	up from 130 bar	
آزمایشات تجربی	40 bar	95-100 bar	up from 120 bar	

۶ - بحث و نتیجه‌گیری

۱. یکی از مهم‌ترین پارامترهای تولید بیلوز به روش هیدروفرمینگ، فشار سیال می‌باشد. در این مورد آزمایشات نشان می‌دهد افزایش فشار منجر به پارگی بیلوز و کاهش فشار یا افزایش سرعت جمع‌شدن قالب منجر به چروکیدگی می‌گردد.

شبیه‌سازی با نرم‌افزار ABAQUS نیز تطابق خوبی با آزمایشات تجربی نشان می‌دهد.

۲. حساسیت فرآیند به فشار بیشتر از حساسیت آن به سایر پارامترهای فرآیند می‌باشد.

مراجع

- [1] Boo Hyun Kang, Moon Yong Lee, Sung Man Shon, Yoeng Hoon Moon, "Forming various shapes of tubular bellows using a single-step hydroforming process", Journal of Materials Processing Technology, 194, pp 1-6, 2007.
- [2] Maummer Koc, Hydroforming for advanced manufacturing, The institute of Materials & Mining, Boca Raton, 2008.
- [3] Lee, S. W., "Study on the forming parameters of the metal bellows", Journal of Materials Processing Technology, 130-131, pp 47-53, 2002.
- [4] Faraji, Gh., Mosavi, M., Mashhadi, Nourouzifard, V., "Evaluation of effective parameters in metal bellows forming process", Journal of Materials Processing Technology, 2008.
- [5] Mori, K., Maeno, T., Maki, S., "Mechanism of improvement of formability in pulsating hydroforming of tubes", International Journal of Machine Tools & Manufacture, 47, pp 978-984, 2007.
- [6] www.hep.uiuc.edu/LCRD/
- [7] Yingyot Aue-U-Lan, Gracious Ngaile, Taylan Altan, "Optimizing tube hydroforming using process simulation and experimental verification ", Journal of Materials Processing Technology, 146, pp 137-143, 2004.
- [8] Maummer Koc, Taylan Altan, "Prediction of forming limits and parameters in the tube hydro forming process", International Journal of Machine Tools & Manufacture, 42, pp 123-138, 2002.
- [9] Aydemir, A., deVree, J. H. P., Brekelmans, W. A. M., Geers, M. G.D, Sillekens, W. H., and Werkhoven, R. J., "An adaptive simulation approach designed for tube hydroforming processes", Journal of Materials Processing Technology, 159, pp 303-310, 2005