

یک مدل همانندی برای امواج ناشی از باد در سواحل چابهار

کامران لاری^۱

مسعود ترابی آزاد^۱

*پریسا مهدی پور^۲

parisa4698@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۸۸/۵/۲۶

تاریخ دریافت: ۸۸/۲/۲

چکیده

بررسی مشخصه‌های امواج در مناطق ساحلی یکی از مهم‌ترین مباحث در مهندسی سواحل می‌باشد. منطقه چابهار یکی از مناطق مهم در توسعه حمل و نقل دریایی با جهان به خصوص خاور دور می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های بویه موج‌نگار طی دو فصل تابستان و زمستان سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ و آمار باد ایستگاه ساحلی بندر چابهار طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ مشخصات موج و گلbad منطقه بررسی و مشخص شد که بیش تر شرایط ناپایداری لایه سطحی در این منطقه وجود دارد و در اکثر اوقات بر امواج شرایط محدودیت دوره وزش باد حاکم است. مدل همانندی به بررسی روابط بین پارامترهای بدون بعد می‌پردازد، فرضیه اساسی این تحقیق محاسبه و تخمین انرژی و فرکانس، طول موجگاه و مدت زمان وزش باد بدون بعد امواج ناشی از باد در سواحل چابهار می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: امواج ناشی از باد، گلbad، چابهار، مدل همانندی.

۱- دکترای فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات^{*} (مسئول مکاتبات)

مقدمه

۱۹۸۳، دونلن^{۱۳} و دابسون^{۱۴} در ۱۹۸۹، و کالکوئن^{۱۵} در ۱۹۹۴ و یانگ^{۱۶} در ۱۹۹۹ نیز تحقیقاتی در زمینه امواج ناشی از باد انجام انجام دادند. در این مقاله با بررسی داده‌های ایستگاه هواشناسی و بویه موج نگار چاپهار، روابط بین پارامترهای بدون بعد امواج محاسبه شد (۳).

روش بررسی

برای حالت محدود شدن طول موجگاه و مدت زمان وزش باد، متغیرهایی که باید اندازه‌گیری شوند عبارتند از: U_a سرعت باد در ارتفاع مرجع a طول موجگاه، g شتاب گرانش زمین، σ_t مدت زمان وزش باد، f_p فرکانس قله طیف موج،^۲ واریانس نوسانات سطح آب، پارامترهای بدون بعد حاصل از این متغیرها عبارتند از: ϵ انرژی بدون بعد، U فرکانس بدون بعد، χ مدت زمان وزش باد بدون بعد، ζ طول موجگاه بدون بعد که به صورت روابط زیر تعریف می‌شوند (۴):

$$\epsilon = \frac{\sigma^2 g^2}{U_a^4} \quad (1)$$

$$U = \frac{f_p \cdot U_a}{g} \quad (2)$$

$$\chi = \frac{gx}{U_a^2} \quad (3)$$

$$\zeta = \frac{gt}{U_a} \quad (4)$$

در شرایط محدودیت طول موجگاه با توجه به پارامترهای بدون

بعد داریم:

$$U = f_2(x) \quad \epsilon = f_1(x) \quad (5)$$

و در شرایط محدودیت مدت زمان وزش باد داریم:

$$\epsilon = f_3(\zeta) \quad U = f_4(\zeta) \quad (6)$$

امواج سطحی اقیانوس در اثر نیروهای وارد بر اقیانوس مانند فشار، تنفس از اتمسفر، زمین لرزه، گرانش زمین و اجرام آسمانی، نیروی کوریولیس و نیروی کشش سطحی ایجاد می‌شوند که گاهی دارای مقیاس بزرگ هستند و گاهی خرد مقیاسند. امواج دریا اشکال نامنظمی دارند و سطح آب مدام در حال تغییر است. امواج ناشی از باد در نتیجه شارش انرژی از جو به داخل آب به وجود می‌آید. فرآیند رشد امواج ناشی از باد به سرعت، سمت باد، مدت زمان وزش باد و طول بادگیر بستگی دارد. اولین مطالعات بر پیش‌بینی امواج سطحی اقیانوس توسط سوردراب و مانک^۱ در سال ۱۹۴۷ انجام گرفت (۱). بریتانیایدر^۲ طی سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۸ روش سوردراب و مانک را تصحیح کرد و روش پیش‌بینی حاصل را SMB^۳ نامید. پس از آن در ۱۹۷۷ مرکز تحقیقات مهندسی سواحل ارتش آمریکا SMB^۴ روش CERC^۵ را ساده سازی و خلاصه کرد. در سال ۱۹۶۴ پیرسون و مسکویچ^۶ شکل طیفی معروف PM^۷ برای موج کاملاً توسعه یافته را با استفاده از اطلاعات طیف موج مشاهده شده در اقیانوس آتلانتیک شمالی به دست آوردند. هاسلمان و میتسویاسو^۸ در ۱۹۷۳ با استفاده از داده‌های پروژه مشترک دریای شمال^۹ (JONSWAP)^{۱۰} که تلاشی بین‌المللی برای تحقیق در زمینه موج بود و با استفاده از سایر داده‌های میدانی و آزمایشگاهی روابط SPM^{۱۱} را پیشنهاد کردند که همان SMB اصلاح شده است (۲). توبا^{۱۲} در ۱۹۷۳ یک روش مهم از تعادل محلی بین باد و امواج ناشی از باد را ارائه داد. افراد دیگری همچون کاما^{۱۳} در ۱۹۸۱، لانگوت و هیگینز^{۱۴} در

1- Sverdrup & Munk

2- Bretschneider

3- SMB: Sverdrup, Munk & Bretschneider

4- CERC: Coastal Engineering Research Center

5- Pierson – Moskowitz

6- PM: Pierson & Moskowitz

7- Hasselmann & Mitsuyasu

8- JONSWAP (Joint North Sea Wave Project)

9- SPM: Shore Protection Manual

10-Toba

11- Kahma

12- Longuet & Higgins

13- Donelan

14- Dobson

15- Calkoen

16- Young

$$\begin{cases} \varepsilon = (7.5 \pm 2) \times 10^{-7} \chi^{0.8} \\ v = (2 \pm 0.3) \times \chi^{-0.25} \end{cases} \quad (7)$$

برای حالت محدودیت موجگاه تحقیقات گوناگونی صورت گرفته که در جدول ۱ آورده شده است (۵).

f_1 ، f_2 و f_3 ، f_4 توابعی هستند که از اندازه‌گیری‌ها حاصل می‌شوند. برای تعیین این توابع با توجه به اندازه‌گیری‌های میدانی و آزمایشگاهی روابط انرژی بدون بعد و بسامد بدون بعد بر حسب طول موجگاه بدون بعد بصورت روابط زیر ارائه شده است:

جدول ۱- خلاصه‌ای از روابط توابع رشد امواج در حالت محدودیت موجگاه

$$\varepsilon = A\chi^a \quad v = B\chi^b$$

Source	A	a	B	b
SMB [CERC, 1977] ^a	7.82×10^{-7}	0.84	10.82	-0.25
JONSWAP [Hasselmann et al., 1973] ^a	1.60×10^{-7}	1.00	21.98	-0.33
Bothnian Sea (unstable) [Kahma, 1981]	3.60×10^{-7}	1.00	19.97	-0.33
Lake Ontario [Donelan et al., 1985]	8.42×10^{-7}	0.76	11.62	-0.23
North Atlantic [Dobson et al., 1989]	1.27×10^{-6}	0.75	10.68	-0.24
Lake St. Clair [Donelan et al., 1992] ^b	2.60×10^{-7}	0.95	17.59	-0.30
Composite stable [Kahma and Calkoen, 1994]	9.30×10^{-7}	0.77	12.00	-0.24
Composite unstable [Kahma and Calkoen, 1994]	5.40×10^{-7}	0.94	14.00	-0.28
Composite mixed [Kahma and Calkoen, 1994]	5.20×10^{-7}	0.90	13.70	-0.27
Average [Young, 1999]	7.50×10^{-7}	0.80	12.56	-0.25
Fetch-dependent growth rate (equations (A12) and (A13)) [Hwang and Wang, 2004]	6.19×10^{-7}	0.81	11.86	-0.24

U_{10} : سرعت باد در ارتفاع مرجع ۱۰ متری ، C_p : سرعت فاز موج وقتی آب گرم تر از هوا باشد، یک شار گرما به طرف بالا و یک شیب چگالی جوی با قرارگرفتن هوای چگال تر بر روی هوا با چگالی کم تر ایجاد می‌گردد که به این حالت ناپایدار می‌گویند. امواج در شرایط ناپایدار سریع‌تر رشد می‌کنند. این ناپایداری را می‌توان به وسیله عدد ریچاردسون تودهای (۷) نشان داد که منفی بودن آن نشانه ناپایداری است. کاما، کالکوئن (۱۹۹۲) و یانگ (۱۹۹۸) عدد ریچاردسون را به شکل زیر تشریح کردند:

$$Ri_b = \frac{g(T_a - T_w)}{Z_t T_a (U/Z)^2} \quad (11)$$

T_a و T_w دمای مطلق آب و هوا، Z_t ارتفاع اندازه‌گیری دما، Z ارتفاع اندازه‌گیری سرعت باد، U سرعت باد در ارتفاع است. برای مقادیر $R_i < 0.25$ شرایط هنوز می‌تواند از نظر دینامیکی ناپایدار باشد (۹).

در حالت محدودیت مدت زمان ورش باد نیز روابطی وجود دارد که پارامترهای بدون بعد انرژی و فرکانس بر حسب مدت زمان ورش باد بدون بعد به دست آمداند. از جمله بررسی‌هایی که توسط ویگل^۱ در ۱۹۶۱ و مرکز تحقیقاتی ارتش آمریکا (CERC) در ۱۹۷۷ صورت گرفت. نتایج به صورت زیر به دست آمد (۶):

$$\begin{cases} \varepsilon = 0.0028 \times 10^{-7} \zeta^{1.5} \\ v = 28.42 \times \zeta^{-0.495} \end{cases} \quad (8)$$

روابطی نیز بین انرژی بدون بعد و عکس سن موج به دست آمده، به طور مثال در تحقیقات دالن و همکارانش در دریاچه انتاریو و سنت کلر روابط بین عکس سن موج و انرژی بدون بعد برای شرایط محدودیت طول موجگاه به صورت زیر به دست آمده:

$$\varepsilon = 0.0023 \left(\frac{u_{10}}{C_p} \right)^{-3.2} \quad \text{دریاچه سنت کلر}^3 (9)$$

$$\varepsilon = 0.00274 \left(\frac{u_{10}}{C_p} \right)^{-3.3} \quad \text{دریاچه انتاریو}^3 (10)$$

1- Wiegel

2- Lake St. Clair


3- Lake Ontario

نتایج

پارامترها را در دو فصل زمستان و تابستان این سال‌ها انجام دادیم.

با اطلاعات به دست آمده از داده‌های ثبت شده منطقه و محاسبه عدد ریچاردسون توده‌ای مشخص شد در اکثر موارد شرایط ناپایدار بر لایه سطحی جو در چابهار حاکم است (جدول ۲).

با استفاده از ایستگاه هواشناسی و بويه موج نگار چابهار (در عرض جغرافیائی ۲۵ درجه و ۱۶ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۶۰ درجه و ۳۹ دقیقه شرقی) پارامترهای ارتفاع و دوره تنابوب موج، سرعت و جهت باد، دمای هوا و دمای سطح آب به دست آمد (شکل ۱). داده‌های بويه موج نگار مربوط به سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی بوده که بررسی




شکل ۱- منطقه مورد بررسی (چابهار)

جدول ۲- درصد احتمال وقوع شرایط جوی مختلف (چابهار ۱۹۹۸-۲۰۰۰)


نوع پایداری جوی	شرایط پایدار	شرایط خنثی	شرایط ناپایدار
درصد وقوع	۱۴/۳۰	۰/۷۳	۸۵

فراوانی مدت وزش باد‌های چابهار را طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ نشان می‌دهد. نمودار ۸ گلباد منطقه برای سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ رسم شده و نمودارهای ۹ و ۱۰ گلبادهای فصلی زمستان و تابستان منطقه چابهار را طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ نشان می‌دهند.


نمودار فراوانی ارتفاع امواج واقعی حاصل از بويه درمنطقه چابهار طی دو فصل زمستان و تابستان سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ در نمودارهای ۱ و ۲، نمودار فراوانی دوره تنابوب امواج واقعی حاصل از بويه درمنطقه چابهار طی دو فصل زمستان و تابستان سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ در نمودارهای ۳ و ۴ ملاحظه می‌شوند. نمودارهای ۵ و ۶ و ۷ به ترتیب فراوانی جهت وزش باد در هشت جهت و فراوانی سرعت وزش باد در هشت مقیاس و




نمودار ۱- فراوانی ارتفاع امواج واقعی به دست آمده از بويه چابهار در زمستان سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰




نمودار ۲- فراوانی ارتفاع امواج واقعی به دست آمده از بويه چابهار در تابستان سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰




نمودار ۳- فراوانی دوره تناوب امواج واقعی به دست آمده از بويه چابهار در زمستان سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰




نمودار ۴- فراوانی دوره تناوب امواج واقعی به دست آمده از بويه چابهار در تابستان سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰




نمودار ۵- فراوانی جهت وزش باد (داده های باد ایستگاه هواشناسی، سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳)




نمودار ۶- فراوانی سرعت های باد (داده های باد ایستگاه هواشناسی، سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳)




نمودار ۷- فراآنی مدت زمان وزش بادها (داده‌های باد ایستگاه هواشناسی، سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳)



نمودار ۸- گلbad سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، چابهار



نمودار ۹- گلbad زمستان سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، چابهار



نمودار ۱۰- گلبد تابستان سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰، چابهار

ثابت است) را به دست آوریم. بدین منظور با توجه به محل بادی، طول موجگاه را در ۱۶ جهت محاسبه کردیم. (جدول ۳)

پس از بررسی داده‌های ایستگاه هواشناسی و بادی موج نگار برای محاسبه پارامترهای بدون بعد ابتدا لازم است طول موجگاه (منطقه‌ای که سرعت و جهت باد در آن به شکل قابل قبولی

جدول ۳- مقادیر طول موجگاه در ۱۶ جهت برای بادی موج چابهار(بر حسب کیلومتر)

	جهت (درجه)	طول موجگاه (کیلومتر)	جهت (درجه)	طول موجگاه (کیلومتر)
۱	۲۲/۵	۱/۴۲	۲۰۲/۵	۳۱۷
۲	۴۵	۲/۷۴	۲۲۵	۲۷۴/۴
۳	۶۷/۵	۵/۵۳	۲۴۷/۵	۳۸۰/۴
۴	۹۰	۹/۴۶	۲۷۰	۴۳۰
۵	۱۱۲/۵	۱۰۲۷/۷۳	۲۹۲/۵	۲۷/۲۴
۶	۱۳۵	۲۳۸۱/۷	۳۱۵	۱/۶۹
۷	۱۵۷/۵	۳۵۷۶/۲	۳۳۷/۵	۲/۲۸
۸	۱۸۰	۶۸۷۸/۳	۳۶۰	۱/۳۹

حداقل زمان لازم، t_{\min} باشد حالت بادگیر محدود است و در غیر این صورت محدودیت مدت زمان وزش داریم (۱۰).

$$\frac{gt_{\min}}{U_A} = 68.8 \left(\frac{gX}{U_A^2} \right)^{\frac{2}{3}} \quad (12)$$

در رابطه بالا U_A عامل تنش باد بر حسب متر بر ثانیه می باشد که طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود.


پس از آن باید شرایط حاکم بر رشد امواج را تشخیص دهیم. روش SPM در موقعي که هندسه دریا دارای پیچیدگی زیادی نباشد و همچنین شرایط موج به صورت موجگاه محدود و یا مدت وزش باد محدود باشد مناسب به نظر می‌رسد. بنابراین با توجه به اینکه منطقه مورد بررسی در آب عمیق قرار گرفته می‌توان از روابط SPM در آب عمیق استفاده کرد تا درصد وقوع شرایط محدودیت طول موجگاه یا محدودیت مدت وزش باد محاسبه شود بطوریکه اگر مدت زمان وزش باد طولانی‌تر از

$$\frac{U_{10}}{C_p} < 1 \quad (\text{با دسته بندی شرایط حاکم بر رشد امواج در})$$


$$U_A = 0.71 U_{10}^{1.23} \quad (13)$$

چهار درصد احتمال وقوع شرایط مختلف، (نمودارهای ۱۱ و ۱۲) در تابستان و زمستان سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ به دست آمد.

حالت دریای کاملاً توسعه وقتی ایجاد می‌شود که امواج به حالت تعادلی رسیده باشند. در این صورت انرژی ورودی از باد دقیقاً با اتلاف انرژی موازن می‌شود. شرایط دریای کاملاً توسعه یافته هنگامی اتفاق می‌افتد که سرعت فاز امواج (C_p) از سرعت باد در ارتفاع ۱۰ متری (U_{10}) بیشتر باشد.



نمودار ۱۱- درصد وقوع شرایط رشد امواج ناشی از باد در چاپهار (تابستان)




نمودار ۱۲- درصد وقوع شرایط رشد امواج ناشی از باد در چاپهار (زمستان)


برای حالت محدودیت موجگاه روابط بین انرژی و فرکانس بدون بعد بر حسب پارامتر بدون بعد طول موجگاه در تابستان سال زمستان سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ میلادی محاسبه شد.

(نمودارهای ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶)


با دانستن حالت رشد موج در چابهار و بر اساس داده های واقعی اندازه گیری شده توسط بویه موج نگار در زمستان و تابستان سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ به بررسی پارامترهای بدون بعد انرژی، فرکانس، مدت زمان وزش باد و طول موج گاه پرداخته شد.




نمودار ۱۳- رابطه بین انرژی بدون بعد و موجگاه بدون بعد (شرايط محدودیت موجگاه)



نمودار ۱۴- رابطه بین فرکانس بدون بعد و موجگاه بدون بعد (شرايط محدودیت موجگاه)




نمودار ۱۵- رابطه بین انرژی بدون بعد و موجگاه بدون بعد (شرايط محدوديت موجگاه)




نمودار ۱۶- رابطه بین فرکانس بدون بعد و موجگاه بدون بعد (شرايط محدوديت موجگاه)

رابطه بین عکس سن موج و انرژی بدون بعد برای شرايط محدوديت طول موجگاه نيز به دست آمد. (نمودار ۲۱)


برای حالت محدوديت مدت زمان وزش باد در دو فصل تابستان و زمستان روابط بين انرژي و فرکانس بدون بعد بر حسب پaramتر بدون بعد مدت زمان وزش باد محاسبه شد. (نمودارهاي ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰)




نمودار ۱۷- رابطه بین انرژی بدون بعد و زمان وزش باد بدون بعد (شرایط محدودیت وزش باد)




نمودار ۱۸- رابطه بین فرکانس بدون بعد و زمان وزش باد بدون بعد (شرایط محدودیت وزش باد)



نمودار ۱۹- رابطه بین انرژی بدون بعد و زمان وزش باد بدون بعد (شرایط محدودیت وزش باد)



نمودار ۲۰- رابطه بین فرکانس بدون بعد و زمان وزش باد بدون بعد (شرایط محدودیت وزش باد)



نمودار ۲۱- رابطه بین انرژی بدون بعد و عکس سن موج (شرایط محدودیت موجگاه)

(٪/۱۵/۲۴)) نشان می‌دهد. میانگین سرعت بادها ۴ متر بر ثانیه و

در ۱۱/۸۲٪ شرایط آرام و بیشترین فراوانی (٪/۴۱/۷۸) مربوط به بادهایی با سرعت بین ۴ تا ۶ متر بر ثانیه است. این بادها در تابستان دارای جهت غالب جنوب و جنوب شرقی و در زمستان دارای جهت غربی و جنوب غربی هستند و در بیشتر مواقع (٪/۳۳) بادهای سه ساعته بر این منطقه می‌وزند.

با بررسی داده‌های باد و موج اندازه‌گیری شده در منطقه چابهار در تابستان سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ برای حالت محدودیت طول موجگاه رابطه بین انرژی بدون بعد و طول موجگاه بدون معادل $U = 8 \times 10^{-6} X^{2.04}$ و رابطه بین فرکанс بدون بعد و طول موجگاه بدون معادل $U = 1.6148 X^{-0.34}$ و در زمستان سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ رابطه بین انرژی و فرکанс بدون بعد بر حسب طول موجگاه بدون بعد بصورت $U = 2.4223 X^{0.99}$ و $U = 1 \times 10^{-7} X^{-0.31}$ محاسبه شد.

در حالت محدودیت مدت زمان وزش باد نیز روابط بین پارامترهای بدون بعد انرژی و فرکанс بر حسب مدت زمان

تفسیر نتایج

پارامترهای اندازه‌گیری شده منطقه چابهار طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ نشان می‌دهد میانگین ارتفاع امواج واقعی به دست آمده از بویه در تابستان ۱/۴۵ متر و میانگین دوره تناوب در این فصل ۶ ثانیه و در فصل زمستان میانگین ارتفاع امواج واقعی ۰/۵ متر و میانگین دوره تناوب ۴ ثانیه است. در حدود ۰/۸۵٪ موارد شرایط ناپایدار بر لایه سطحی در چابهار حاکم بوده که این امر می‌تواند بر شدت بادهای سطحی بیافزاید. درصد وقوع شرایط حاکم بر رشد امواج در چابهار برای حالت محدود شدن مدت زمان وزش باد در تابستان ۸۰٪ و در زمستان ۴۸٪، امواج کاملاً توسعه یافته در تابستان ۴٪ و در زمستان ۴۴٪، برای محدود شدن طول موجگاه در تابستان ۱۶٪ و در زمستان ۸٪ است. بالا بودن درصد محدود شدن مدت زمان وزش باد معرف آن است که تغییرات سمت و سرعت باد زیاد است و باد در بیشتر مواقع نمی‌تواند طول موجگاه منطقه را به طور کامل طی کند.

گلبهاد منطقه جهت غالب بادهای سالیانه را جنوب شرقی (٪/۲۰/۴)، جنوبی (٪/۱۷/۱۸)، جنوب غربی (٪/۱۵/۵۵) و غربی

4. SPM, 1984. *Shore Protection Manual*. Coastal Engineering Research Center, Waterway Experiment Station, US Army Corps of Engineers.
5. Hwang, P. A. (2006), *Duration- and fetch-limited growth functions of wind-generated waves parameterized with three different scaling wind velocities*. Journal of Geophysical, Vol.111, Co2005.
6. CERC, 1977, *Shore protection manual*, U.S.army coastal engineering research center. 3. Volumes Young, I.R., 1999, *Wind generated ocean waves* elsevier, ISBN 0-08-043317-0
7. Zoumakis.N.M. & Kelessis.A.G. :1991, *The dependence of the Bulk Richardson Number on stability in the surface layer*, Boundary Layer Meteorology,57:407-414.
8. http://oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_textbook/chapter08/chapter08_04.htm
9. Young, I.R., 1999, *Wind generated ocean waves* Elsevier, ISBN 0-08-043317-0.
10. Liu, Z. and Frigaard, P. (Jan 2001), Generation and analysis of random waves

وزش باد بدون بعد در زمستان بصورت $\zeta^{1.50}$ و $\varepsilon = 1 \times 10^{-9} \zeta^{1.50}$ و $v = 8.3362 \zeta^{-0.421}$ و در تابستان به صورت $v = 20.033 \zeta^{-0.49}$ و $\varepsilon = 4 \times 10^{-10} \zeta^{1.5}$ به دست آمد.

رابطه بین عکس سن موج و انرژی بدون بعد در حالت محدودیت طول موجگاه $\varepsilon = 0.0021 \left(\frac{U_{10}}{C_p} \right)^{-3.8}$ به دست آمد.

سپاسگزاری

با تقدیر و تشکر فراوان از جناب آفای دکتر کامران لاری، جناب آقایان دکتر مسعود ترابی آزاد که با پیشنهادها و راهنمایی‌های خود مرا در مراحل مختلف این تحقیق یاری نمودند.

منابع

1. Sverdrup, H. Y., and Munk, W.H., 1947, *Wind, Sea, and Swell: Theory of relation for forecasting*, Hydrographic office, U.S. Navy, Publ. No. 601.
2. *Guide to wave analysis and forecasting*, 1998, World Meteorological Organization, ISBN 92-63-12702-6, second edition.
3. Kahma, k. k., and Calkoen, C. J., 1992, *Reconciling discrepancies in the observed growth of wind-generated waves*: J. Phys. Oceanogr., 22, 1389-1405.