

تحلیل عددی جریان پایدار سیال غیرنیوتی بر روی صفحه تخت در اعداد رینولدز متوسط به روش حجم محدود

یاشار معمومی^۱، سید محمود ابوالحسن علوی^۲، محمد رضا صفائی^۳ و ایمان نوراللهی^۴
Y.maghmoumi@gmail.com

چکیده

در این مطالعه با در نظر گرفتن یک شبکه متعامد منطبق بر مرز، فرم گستته معادلات حاکم با روش حجم کنترل به دست آمده و با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده‌اند. برای این منظور خطوط موازی با محورهای x و y به شبکه‌های کوچکتر تقسیم و سپس فرم گستته معادلات برای هر یک از نقاط شبکه نوشته شده و بدین ترتیب یک سیستم معادلات جبری حاصل شده است. به علت تغییرات شدید در نزدیکی دیواره ورودی، شبکه در نزدیکی دیواره و قسمت‌های ابتدایی فشرده‌تر در نظر گرفته شده است. جهت انجام محاسبات در این پژوهش، برنامه‌ای کامپیوتری با زبان Visual Basic 6.0 نوشته شده و برای اطمینان از صحت برنامه، نتایج به دست آمده با نتایج سیال نیوتی و نرم افزار فلوزنت مقایسه شده است. علاوه بر این، صحت تقریب‌های لایه مرزی نیز بررسی شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که تقریب‌های لایه مرزی در اعداد رینولدز زیر ۱۰۰۰ دارای دقت قابل قبولی نمی‌باشند. همچنین مشخص می‌کند که با افزایش ضرایب توانی در سیال توانی اندازه لایه مرزی افزایش و با کاهش آن، کاهش می‌باید.

کلیدواژه:

سیال غیر نیوتی - جریان پایا - صفحه تخت - اعداد رینولدز متوسط - روش حجم محدود

۱- کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
۲- استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۳- دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۴- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

اخيراً يائو و ملا [۸] جریان سیال غیرنیوتی توانی با حدود بالا و پایین ویسکوزیته را بررسی کردند. آنان نتایج خود را برای $m=0.891$, $n=0.95$ و حدود بالا و پایین $0.5/0.0$ به دست آورده‌اند.

با وجود اینکه ویسکوزیته زیاد و متعاقب آن اعداد رینولدز پایین موضوع اغلب جریان سیالات غیرنیوتی است خطای ناشی از اعمال تئوری لایه مرزی موضوعی مهم است که اغلب نادیده گرفته می‌شود.

در این مطالعه، حرکت سیال غیرنیوتی بر روی صفحه تخت با استفاده از مدل Modified Power law بررسی می‌شود که دارای دو حد ویسکوزیته صفر و بی‌نهایت می‌باشد. همچنین ابتدا نتایج کد نوشته شده برای سیال نیوتی در رینولدزهای مختلف با نتایج ارائه شده توسط دیگران مقایسه می‌شود، سپس برای یک توان مشخص ($n=1.2$) نتایج کد با نتایج حاصل از نرم افزار فلوئنت ۶ مقایسه می‌شود.

۲- مدل ریاضی

با در نظر گرفتن مدل سیال بدون تنفس تسلیم یا توانی برای سیال غیرنیوتی می‌توان نوشت:

$$\tau_{ij} = m \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) \quad (1)$$

معادلاتی که بر جریان پایدار سیال غیرنیوتی بر روی صفحه تخت حاکم است، در دستگاه مختصات دکارتی عبارتند از:

معادله پیوستگی

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

معادله مومنتوم در جهت x

$$\rho \left(\frac{\partial u^2}{\partial x} + \frac{\partial uv}{\partial y} \right) = - \frac{\partial P}{\partial x} \quad (3)$$

$$+ \frac{\partial}{\partial x} \left[\eta_{xx} \frac{\partial u}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\eta_{yx} \frac{\partial u}{\partial y} \right]$$

معادله مومنتوم در جهت y

$$\rho \left(\frac{\partial uv}{\partial x} + v \frac{\partial v^2}{\partial y} \right) = - \frac{\partial P}{\partial y} + \quad (4)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\eta_{xy} \frac{\partial v}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\eta_{yy} \frac{\partial v}{\partial y} \right]$$

که در آن

$$\eta_{xx} = \left| m \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^{n-1} \right| \quad (5)$$

$$\eta_{yx} = \left| m \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^{n-1} \right| \quad (6)$$

۱- مقدمه

از دیر باز رفتار سیالات و خصوصیات آن‌ها همواره مورد توجه بوده است. رفتار جریان بسیاری از سیالات تک فازی که صرفاً شامل ترکیباتی با وزن مولکولی پایین هستند با در نظر گرفتن رابطه خطی بین تغییرات تنفس برنش و آهنگ کرنش برنش شبیه‌سازی می‌شود. این سیالات به سیالات نیوتی موسوم هستند. پیشرفت صنعت شیمی در اوایل قرن بیستم منجر به ظهور طیف گسترده‌ای از مواد مصنوعی مانند پلیمرها گردید. علاوه بر این با استفاده از مواد مانند سوپاپنسیون‌ها، امولوسیون‌ها، چسب‌ها، کلوریدها و نیز آغاز استخراج نفت نیاز به بررسی گونه‌ای از مواد بوجود آمد که رفتار عجیبی از خود نشان می‌دادند، زیرا روابط مربوط به سیالات نیوتی قادر به پیش‌بینی رفتار برنش آنها نبود. چون نمی‌توان رفتار جریانی این سیالات را با مدل نیوتی توصیف کرد، از این رو مدل‌های رفتار جریانی دیگری برای سیالات غیرنیوتی ارائه شده است که کاربرد فراوانی در شبیه‌سازی‌های کامپیوتری دارند.

اولین بررسی‌ها روی انتقال حرارت جابه‌جاوی سیالات غیرنیوتی، توسط شنوی و مشلکار [۱] و اروین و کرنی [۲] انجام شده است. همچنین آکریوس و همکاران [۳] اولین کسی بود که انتقال حرارت جابه‌جاوی اجباری روی یک صفحه تخت را برای سیالات غیرنیوتی توانی مطالعه کرد. او حل عددی برای ضریب اصطکاک پوسته‌ای را به دست آورد و با استفاده از تقریب سرعت خطی لایت هیل^۱ معادله انرژی را با فرض لایه مرزی حرارتی بسیار کوچکتر از لایه مرزی سیالاتی حل کرده و عدد ناسلت را به دست آورد. به علت اینکه معادله مومنتم به شدت غیر خطی است، حل تشابه‌ی حتی برای حالت انتقال حرارت بر روی صفحه تخت دما ثابت نیز به دست نیامده است. روش بسط سری مرک منجر به ارائه توابع جهانی مستقل از هندسه در سیالات غیر نیوتی توانی توسط چن و رادولوویچ [۴] برای جریان‌های گوه و کیم و همکاران [۵] برای حالت دو بعدی با تقارن محوری شده است.

ناکایاما و همکاران [۶] معادلات انگرالی مومنتم و انرژی را به یک جفت معادله مشخصه کاهش دادند و فاکتور شکل سرعت و نسبت ضخامت لایه مرزی را به دست آورند. آنها یک مجانب را برای تقریب نرخ انتقال حرارت سیالات غیرنیوتی توانی ارائه کردند. نتایج عددی که شامل اثر جملات اینرسی بر نرخ انتقال حرارت بر روی صفحه تخت می‌باشد توسط هوآنگ و چن [۷] ارائه شده است.

می‌شوند و از آنجا که از دو شبکه منطبق بر هم استفاده می‌شود، آنها را شبکه‌های اولیه و ثانویه نامیده می‌شود. مکان‌های مربوط به u در شکل(۲) با بردارهای کوتاه نشان داده شده، در حالی که گره‌ها به وسیله دایره‌های کوچک مشخص شده‌اند. خطوطی که به صورت خط چین ترسیم شده‌اند مشخص کننده وجود حجم کنترلی می‌باشند. توجه شود نسبت به گره‌های اصلی، مکان‌های u فقط در امتداد x جایه جا شده‌اند. به همین صورت شکل(۳) مکان‌های v را نشان می‌دهد.

حال با درنظر گرفتن قاعده بالادست^۲، روابط انفال را می‌توان به

صورت زیر نوشت:

معادله سرعت در جهت x :

$$\begin{aligned} u_e \cdot A_e &= A_{ne} \cdot u_{ne} + A_{se} \cdot u_{se} + A_{ee} \cdot u_{ee} \\ &+ A_w \cdot u_w + (P_p - P_E) \cdot \Delta y \end{aligned} \quad (13)$$

که در آن ضرایب به صورت زیر بدست می‌آینند:

$$\begin{aligned} A_{ne} &= D_{ne} + \text{Max}(-F_{ne}, 0) \\ A_{se} &= D_{se} + \text{Max}(0, F_{se}) \\ A_{ee} &= D_{ee} + \text{Max}(-F_{ee}, 0) \\ A_w &= D_w + \text{Max}(0, F_w) \end{aligned} \quad (14)$$

$$A_e = A_e + A_{se} + A_{ee} + A_w$$

که در آن D و F به این صورت تعریف می‌شوند:

$$\begin{aligned} D_{ne} &= G_{ne} \cdot \frac{\Delta x}{\delta y} \\ D_{se} &= G_{se} \cdot \frac{\Delta x}{\delta y} \\ D_w &= G_w \cdot \frac{\Delta y}{\delta x} \\ D_{ee} &= G_{ee} \cdot \frac{\Delta y}{\delta x} \end{aligned} \quad (19)$$

$$F_{ne} = \rho V_{ne} \cdot \Delta y$$

$$F_{se} = \rho V_{se} \cdot \Delta y \quad (20)$$

$$F_w = \rho V_w \cdot \Delta x$$

$$F_{ee} = \rho V_{ee} \cdot \Delta x$$

$$\begin{aligned} G_{ne} &= m \left| \frac{u_{ne} - u_e}{\Delta y} \right|^{n-1} \\ G_{se} &= m \left| \frac{u_e - u_{se}}{\Delta y} \right|^{n-1} \\ G_w &= m \left| \frac{u_e - u_w}{\Delta x} \right|^{n-1} \\ G_{ee} &= m \left| \frac{u_{ee} - u_e}{\Delta x} \right|^{n-1} \end{aligned} \quad (21)$$

$$\eta_{xy} = \left| m \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^{n-1} \right| \quad (7)$$

$$\eta_{yy} = \left| m \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^{n-1} \right| \quad (8)$$

۳- مدل فیزیکی و شرایط مرزی

نمای طرحواره این مطالعه، در شکل(۱) نشان داده شده است.

همچنین شرایط مرزی بر روی این شکل مشخص شده‌اند که، این

شرایط مرزی عبارتند از:

مرز CD (فاصله دور):

$$\begin{cases} u = u_\infty \\ v = 0 \\ p = p_\infty \end{cases} \quad (9)$$

مرز AD (وروودی):

$$\begin{cases} u = u_\infty, \\ v = 0 \quad or \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ p = p_\infty \quad or \quad \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \end{cases} \quad (10)$$

مرز AB (سطح جامد):

$$\begin{cases} u = 0, \\ v = 0 \\ \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \end{cases} \quad (11)$$

مرز BC (خروچی):

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad (12)$$

۴- انفال معادلات حاکم

در مسائلی که قوانین حاکم به ترتیب حل می‌شود، بهتر است گسسته سازی به صورتی نوشته شود که برای شبکه بندی موسوم به شبکه جا به جا شده مناسب باشد.

این روش امکان به هم جفت کردن متغیرها را فراهم می‌کند و پایداری را بهبود می‌بخشد. در شبکه جا به جا شده، مولفه‌های سرعت برای نقاطی که روی وجود حجم‌های کنترلی قرار دارند محاسبه

که α_p ضریب زیرتخفیف محاسبه فشار بوده و معمولاً این عدد کمتر از $1/6$ انتخاب می‌شود. همچنین دیگر ضرایب برای مجزاسازی نقطه مورد نظر، به کمک روابط مربوطه به دست می‌آیند.

$$du_n = \frac{\Delta y}{A_e} \quad (22)$$

معادله سرعت در جهت y :

$$v_n \cdot A_n = A_{nn} \cdot v_{nn} + A_{ne} \cdot v_{ne} + A_{nw} \cdot v_{nw} \\ + A_s \cdot v_s + (P_p - P_N) \cdot \Delta x \quad (23)$$

$$A_{nn} = D_{nn} + \text{Max}(-F_{nn}, 0) \\ A_{ne} = D_{ne} + \text{Max}(-F_{ne}, 0) \\ A_{nw} = D_{nw} + \text{Max}(0, F_{nw}) \quad (24)$$

$$A_s = D_s + \text{Max}(0, F_s) \\ A_n = A_s + A_{nw} + A_{ne} + A_{nn}$$

$$D_{nn} = G_{nn} \cdot \frac{\Delta x}{\delta y} \\ D_{ne} = G_{ne} \cdot \frac{\Delta y}{\delta x} \quad (25)$$

$$D_{nw} = G_{nw} \cdot \frac{\Delta y}{\delta x} \\ D_s = G_s \cdot \frac{\Delta x}{\delta y}$$

$$F_{nn} = \rho V_{nn} \cdot \Delta y \\ F_{ne} = \rho V_{ne} \cdot \Delta x \quad (26)$$

$$F_{nw} = \rho V_{nw} \cdot \Delta x \\ F_s = \rho V_s \cdot \Delta y$$

$$G_{nn} = m \left| \frac{V_{nn} - V_n}{\Delta y} \right|^{n-1} \\ G_{ne} = m \left| \frac{V_{ne} - V_n}{\Delta x} \right|^{n-1} \quad (27)$$

$$G_{nw} = m \left| \frac{V_n - V_{nw}}{\Delta x} \right|^{n-1} \\ G_s = m \left| \frac{V_n - V_s}{\Delta y} \right|^{n-1}$$

معادله تصحیح فشار

$$a_p P'_p = a_E P'_E + a_w P'_w + a_n P'_n + a_s P'_s + b \quad (28)$$

$$a_p = a_e + a_w + a_n + a_s \quad (29)$$

$$a_E = \rho \cdot \Delta y \cdot d_e \quad (30)$$

$$a_w = \rho \cdot \Delta y \cdot d_w \quad (30)$$

$$a_n = \rho \cdot \Delta x \cdot d_n \quad (30)$$

$$a_s = \rho \cdot \Delta x \cdot d_s \quad (31)$$

$$b = \rho \cdot \Delta x (v_s - v_n) + \rho \cdot \Delta y (u_w - u_e) \quad (31)$$

$$p = p^* + \alpha_p \cdot p' \quad (32)$$

۵- روش حل عددی

در این مطالعه، برای حل معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی، از روش حجم محدود که به طور کامل در پاتانکار [۹] بیان شده، استفاده شده است. در اینجا توضیح مختصراً در مورد این روش رائمه می‌شود:

در روش حجم محدود، کار با تقسیم حوزه محاسباتی به تعداد محدودی حجم کنترل شروع می‌شود. گره‌های شبکه در مراکز حجم‌های کنترل قرار گرفته است.

در مرحله بعد، باید از معادلات حاکم روش حجم‌های کنترل انتگرال گیری شود که در این صورت معادلات دیفرانسیل حاکم با یک دستگاه معادلات جبری جایگزین خواهد شد. مقادیر هر گره در متغیرهای موجود در معادلات جبری موجود است. همچنین برای تفکیک متغیرهای سرعت و فشار، از الگوریتم سیمپل استفاده شده است. سپس برای حل دستگاه معادلات جبری روش حل خط به خط ماتریسهای قطری (TDMA) بکار گرفته شده است و معادله بدست آمده با روش حجم کنترل حل شده است.

۶- روش تولید شبکه

روش تولید شبکه در این مطالعه، روش جبری است. به جای استفاده از شبکه‌ای با توزیع یکنواخت در قلمرو فیزیکی، نقاط شبکه را می‌توان در نواحی با گرادیان بالا به صورت متراکم درآورد که در نتیجه آن، تعداد کل نقاط شبکه کاهش می‌یابد و راندمان حل مسئله بالا می‌رود. این نوع شبکه برای محاسبات لایه مرزی مناسب است. عبارتی جبری با امکان ایجاد تراکم، در زیر آورده شده است:

$$x = \xi \quad (33)$$

$$y = H \frac{(\beta+1) - (\beta-1) \left\{ \left[(\beta+1)/(\beta-1) \right]^{1-\eta} \right\}}{\left[(\beta+1)/(\beta-1) \right]^{1-\eta} + 1} \quad (34)$$

در این معادله β ضریب تراکم در محدوده ۱ تا ∞ است. هرگاه β به سوی ۱ رود، نقاط زیادی نزدیک به سطح، یعنی در $y=0$ جمع می‌شوند. همچنین متريک های تبدیل را می‌توان از روش تحلیلی محاسبه نمود.

$$\eta_x = 0 \quad (35)$$

۹- مقایسه نتایج با سیال نیوتونی

مقایسه نتایج حاصل از کد با سیال نیوتونی در اعداد رینولدز ۱۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ انجام شده است. نیز خواص سیال طبق جدول (۱) انتخاب شده است.

شکل های (۵، ۶ و ۷) مکان لبه لایه مرزی را در ۱m ابتدای صفحه در مقایسه با دو تئوری بلازیوس و ون کارمن نشان می دهد. همان طور که در این شکل ها دیده می شود خطای برای $Re_L = 200$ در حدود ۲۸٪ در $Re_L = 1000$ و برای $Re_L = 10000$ نزدیک به ۱۳٪ می باشد. شکل (۸) اندازه لبه لایه مرزی در فاصله ۱m از ابتدای صفحه را در رینولدز های مختلف را در مقایسه با تئوری های بلازیوس و ون کارمن به صورت لگاریتمی نشان می دهد. ملاحظه می گردد اندازه لبه لایه مرزی در اعداد رینولدز بالاتر از ۲۰۰۰ از موافقت خوبی با تئوری های بلازیوس و ون کارمن دارد ولی، با کاهش عدد رینولدز میزان خطای افزایش می یابد. همین طور شکل های (۱۱ و ۱۰) تغییرات ضریب اصطکاک موضعی را در ۱m ابتدای صفحه نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، در $Re_L = 10000$ نتایج تحقیق حاضر دارای موافقت خوبی با تئوری های بلازیوس و ایمای می باشد که از این موافقت با کاهش عدد رینولدز کاسته می گردد. همچنین در شکل (۱۲) ضریب اصطکاک موضعی با تئوری اوسین در $Re_L = 1$ مقایسه شده است که موافقت بسیار خوبی را نشان می دهد.

با مقایسه نتایج تحقیق حاضر و تئوری های موجود مشخص می گردد که نتایج تئوری بلازیوس در اعداد رینولدز بالاتر از ۲۰۰۰ دقیق مناسبی دارد ولی نتایج آن برای رینولدز های پایینتر از ۱۰۰۰ دارای خطای زیادی می باشد و با کوچکتر شدن عدد رینولدز، خطای ناشی از اعمال تئوری بلازیوس بیشتر می شود. این امر به خوبی در شکل (۸) مشاهده می شود. همچنین مشخص می گردد که نتایج تئوری اوسین در بازه اعداد رینولدز خوشی دارای دقت بسیار مناسبی است. در شکل (۹) مقادیر ضریب درگ در سیال نیوتونی با نتایج تجربی وايت [۲۱] در بازه رینولدز های متوسط مقایسه شده است که همخوانی نتایج با نتایج تجربی بسیار خوب می باشد و می توان به صحت نتایج کد نوشته شده پی برد.

۱۰- مقایسه نتایج با نرم افزار فلوئنت در حالت غیرنیوتونی

در مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نرم افزار فلوئنت توجه به چند نکته دارای اهمیت است:

۱- چون نرم افزار فلوئنت قادر به تعریف شرایط مرزی بینهایت نیست، لذا باید شبکه هندسی را بسیار بزرگ انتخاب کرد تا نتایج

$$\eta_y = \frac{2\beta}{H \left\{ \beta^2 - \left[1 - \left(y/H \right) \right]^2 \right\} \left\{ \ln \left[(\beta+1)/(\beta-1) \right] \right\}} \quad (36)$$

شکل (۴) شبکه بندی مسئله را نشان می دهد. در این مطالعه، از یک شبکه متعامد منطبق بر مرزهای فیزیکی 100×100 استفاده شده است. برای این منظور حوزه جریان با در نظر گرفتن خطوط موازی محورهای x و y به شبکه های کوچکتری تقسیم می شود به علت تغییرات شدید در نزدیکی دیواره ورودی، تعداد شبکه در نزدیکی دیواره بیشتر در نظر گرفته شده است ($\beta = 1.04$).

۷- الگوریتم حل معادلات

۱- شبکه بندی در فضای فیزیکی با استفاده از اطلاعات هندسی داده شده، تولید می شود.

۲- ژاکوبین ها و متریک ها با استفاده از اطلاعات بدست آمده از تولید شبکه، محاسبه می شوند.

۳- شرایط مرزی دیواره، ورودی، فواصل دور و خروجی اعمال می شود.

۴- میدان فشار حدس زده می شود.

۵- معادلات مقدار حرکت حل می شود تا مقادیر u^* , v^* , p^* محاسبه شوند.

۶- معادله p' حل می شود.

۷- از اضافه کردن p' به p^* محاسبه می شود.

۸- با استفاده از فرمول های تصحیح، سرعت مقادیر u , v , p از مقادیر ستاره دار آنها به دست می آید.

۹- فشار تصحیح شده p ، به عنوان p^* استفاده شده و به گام ۵ باز می گردد و تا همگرایی کامل میدان فشار و سرعت مراحل انجام می شود.

۱۰- حال که میدان جریان و فشار به دست آمد، شرایط مرزی معادله انرژی در دیواره، ورودی، فواصل دور و خروجی اعمال می شود.

۱۱- زیر برنامه Print فرا خوانده می شود.

۸- بحث بر روی نتایج

در این قسمت، حرکت سیال غیرنیوتونی بر روی صفحه تخت بررسی می گردد. همچنین ابتدا نتایج کد نوشته شده برای سیال نیوتونی در رینولدز های مختلف با نتایج ارائه شده توسط دیگران مقایسه می شود، سپس برای یک توان مشخص ($n=1.2$) نتایج کد با نتایج حاصل از نرم افزار فلوئنت ۶ مقایسه می شود.

تحلیل عددی جریان پایدار سیال غیرنیوتی بر روی صفحه تخت در اعداد رینولدز متوسط به روش حجم محدود

- ۳- در سیالات برش- نازک شونده^۳، لایه مرزی و ضریب اصطکاک موضعی با کوچکتر شدن توان کوچکتر می‌شود.
- ۴- در سیالات برش- ضخیم شونده^۴، لایه مرزی و ضریب اصطکاک موضعی با بزرگتر شدن توان بزرگتر می‌شود.
- ۵- در سیالات برش- نازک شونده در توان های کوچک، حل شبه تشابهی از دقت خوبی برخوردار است.
- ۶- نتایج تئوری بلازیوس در اعداد رینولدز بالاتر از ۲۰۰۰ دقت مناسبی دارد ولی نتایج آن برای رینولدزهای پایین‌تر از ۱۰۰۰ دارای خطای زیادی می‌باشد.
- ۷- نتایج تئوری اوسین در بازه رینولدزهای زیر ۱ دارای دقت بسیار مناسبی است.

۱۳- فهرست علائم

u, v	اجزاء سرعت
x, y, z	مختصات کارتزین
P	فشار
n	شاخص رفتار جریان
m	شاخص پایداری
Re	عدد رینولدز

۱۴- علائم یونانی

ρ	چگالی هوا
μ	لزجت دینامیکی
β	ضریب تراکم
η	ویسکوزیته ظاهری
τ	تنش برشی

3- Shear-thinning or Pseudoplastic
4- Shear-thickening or Dilatant

قابل قبول حاصل شود. در مطالعه حاضر از شبکه هندسی 4×10 متر استفاده شده است.

۲- حتی با انتخاب شبکه هندسی بزرگ نیز، نتایج دارای خطای آشکار می‌باشد. به نحوی که در شکل(۱۳) نیز مشاهده می‌شود سرعت جریان آزاد در حدود ۶٪ بیش از u_{∞} می‌باشد.

۳- در شکل‌های (۱۴، ۱۵ و ۱۶) نتایج حاصل از کد نوشته شده با نرم افزار فلوئنت در رینولدزهای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰۰۰ مقایسه شده است که با توجه به حدس میدان سرعت بالاتر توسط نرم افزار فلوئنت، به دست آوردن ضرایب اصطکاک پوسته‌ای کمتر قابل توجیه می‌باشد.

۱۱- بحث بر روی نتایج در حالت غیرنیوتی


شکل‌های (۱۷ و ۱۸) اندازه لبه لایه مرزی را به ترتیب در توان‌های $n=0.1$ و $n=2.0$ در $1m$ ابتدای صفحه نشان می‌دهد. مشاهده می‌گردد. با کاهش عدد رینولدز، اندازه لبه لایه مرزی افزایش می‌یابد. همچنین نکته قابل توجه دیگر، تغییر شکل پروفیل لایه مرزی در توان‌های مختلف و تغییر شبیه آن می‌باشد. در شکل(۱۹) ضریب اصطکاک موضعی در $Re_L = 1000$ با نتایج ناکامایا و همکاران [۶] و هوانگ و چن [۷] مقایسه گردیده است. همان گونه که دیده می‌شود نتایج تحقیق حاضر موافقت خوبی با این نتایج دارد. در شکل(۲۰) نیز نتایج تحقیق حاضر در توان‌های مختلف ارائه شده است.

با مشاهده شکل(۲۰) مشخص می‌گردد که همانند سیالات نیوتی، در سیالات غیرنیوتی نیز نتایج مقالات که اکثرًا به کمک روش شبه تشابهی به دست آمده‌اند در اعداد رینولدز زیر ۱۰۰۰ دارای خطای قابل توجه می‌باشند. همچنین شکل‌های (۲۱ و ۲۲) پروفیل‌های سرعت بی‌بعد را بر حسب $\eta_0 = \left(\frac{y Re_x^{1/(1+n)}}{x} \right)$ در توان‌های $n=0.1, 2.0$ نشان می‌دهد همانگونه که از مشاهده این دو شکل مشخص می‌گردد با افزایش توان، پروفیل‌های سرعت زودتر به ۱ میل می‌کنند همچنین با افزایش عدد رینولدز، پروفیل‌ها دیرتر به سمت ۱ میل می‌کنند.

۱۲- نتیجه‌گیری

- ۱- فرمول‌های ارائه شده برای سیالات نیوتی در بازه اعداد رینولدز زیر ۱۰۰۰ معتبر نیستند.
- ۲- نتایج شبیه تشابهی ارائه شده برای سیالات غیر نیوتی در بازه اعداد رینولدز زیر ۱۰۰۰ معتبر نیستند.



۱۵- جدول‌ها، منحنی‌ها و شکل‌ها





شکل(۴): شبکه هندسی استفاده شده در مطالعه


جدول(۱): خواص سیال مطالعه شده

μ_∞	μ_0	ρ	u_∞
$1000 \frac{kg}{m \cdot s}$	$0.001 \frac{kg}{m \cdot s}$	$1000 \frac{kg}{m^3}$	$1 \frac{m}{s}$


شکل(۵): مقایسه لایه مرزی های تئوری بلازیوس و مطالعه حاضر در برای سیال نیوتونی $ReL = 200$ 

شکل(۱): طرحواره مسئله


شکل(۲): مکان های جایه جا شده برای u شکل(۳): مکان های جایه جا شده برای v




شکل(۹): مقادیر تجربی و تئوری بلازیوس در مقایسه با نتایج تحقیق حاضر




شکل(۶): مقایسه لایه مرزی های تئوری بلازیوس و مطالعه حاضر
در $Re_L = 1000$ برای سیال نیوتی




شکل(۱۰): مقایسه C_f تئوری بلازیوس، ایمای و تحقیق حاضر در
 $Re_L = 10000$ برای سیال نیوتی




شکل(۷): مقایسه لایه مرزی های تئوری بلازیوس و مطالعه حاضر
در $Re_L = 100000$ برای سیال نیوتی




شکل(۱۱): مقایسه C_f تئوری بلازیوس و تحقیق حاضر در
 $Re_L = 1000000$ برای سیال نیوتی




شکل(۸): مکان لایه مرزی در مقایسه با تئوری های بلازیوس و
ون کارمن در رینولدز های مختلف برای سیال نیوتی




شکل(۱۵): مقایسه ضریب اصطکاک محلی در $ReL = 200$ در




شکل(۱۲): مقایسه C_f تئوری اوسین و تحقیق حاضر در ۱ برای سیال نیوتونی




شکل(۱۶): مقایسه ضریب اصطکاک محلی در $ReL = 1000$ در








شکل(۱۳): کانتور سرعت نرم افزار فلونت در $ReL = 100$ در



شکل(۱۷): لایه مرزی سیال برش-نازک شونده در $n=0.1$



شکل(۱۴): کانتور سرعت حاصل از کد در $ReL = 100$ در

شکل(۲۱): پروفیل های سرعت بی بعد در $n=0.1$ شکل(۱۸): لایه مرزی سیال برش - خیم شونده در $n=2.0$ شکل(۲۲): پروفیل های سرعت بی بعد در $n=2.0$ شکل(۱۹): مقایسه ضرایب اصطکاک موضعی در $Re_L = 1000$ 

شکل(۲۰): مقایسه ضرایب اصطکاک موضعی در رینولدزهای ۲۰۰، ۱۰۰۰، ۴۰۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰۰

۱۶- مراجع

- [1] A. V. Shenoy and R. A. Mashelkar, "Thermal Convection in Non-Newtonian Fluids", *Adv. Heat Transfer*, No. 15, pp. 143-225, 1989.
- [2] T. F. Irvine and J Karni, "Non-Newtonian Fluid Flow and Heat Transfer. Handbook of Single-phase Convection Heat Transfer", Wiley, New York, 1993.
- [3] A. M. Acrivos, J. J. Shah and E. E. Petersen., "Momentum and Heat Transfer in Laminar Boundary-layer Flow of Non-Newtonian Fluids Past External Surfaces", *A.I.Ch. E. J.*, pp. 312-317, 1960.
- [4] L. S. Chen and P. T. Radulovic, "Heat Transfer in Non-Newtonian Flow Past a Wedge with Non-Isothermal

- [12] D. A. Anderson, J. C. Tannehill, R. H Pletcher; "Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer", second edition, Hemisphere Washington, 1998.
- [13] R. I. Tanner, K. Walters, "Rheology: An Historical Perspective", Elsevier, Amsterdam, 2000.
- [14] H. O. Bae, H. j. Choe, "Theory of Non- Newtonian flow. Mathematics Subject Classification", 76A05, 1996.
- [15] R. G. Larson, "The Structure and Rheology of Complex Fluid", Oxford University Press, New York, 1999.
- [16] C. Tu, M. Deville, "Pulsatile Flow of Non-Newtonian Fluids through Arterial Stenoses", J. Biomechanics, No. 29, pp. 899-908, 2002.
- [17] H. Zhu, Y. D. Kim and D. Dekee, "Non-Newtonian fluids with a yield stress", J. Non-Newtonian Fluid Mech., No. 129, pp. 177–181, 2005.
- [18] J. Mewis, K. Dullaert, "Thixotropy: build-up and breakdown curves during flow", J. Rheol., No. 49, pp. 1213–1230, 2005.
- [19] J. Mewis, K. Dullaert, "A structural kinetics model for thixotropy", J. Non-Newtonian Fluid Mech., No. 139, pp. 21–30, 2006.
- [20] F. S. Sherman, "Viscous Flow", McGraw Hill., New York, 1990.
- [21] F. M. White, "Viscous Fluid Flow", McGraw Hill, 3rd edition, New York, 2005.
- [5] Surface", ASME J. Heat Transfer, No. 95, pp. 498-504, 1976.
- [6] H. W. Kim, D. R. Jeng and K. J. Dewitt, "Momentum and Heat Transfer in Power-law Fluid Flow Over Two-Dimensional or Axe symmetrical Bodies", Int. J. Heat Mass Transfer, No. 26 , pp. 245-259, 1986.
- [7] A. Nakayama, A. V. Shenoy and H. Koyama, "An Analysis for Forced Convection Heat Transfer from External Surfaces to Non-Newtonian Fluids", Wärme-Stoffubertag, No. 20, pp. 219-227, 1993.
- [8] M. J. Huang and C. K. Chen, "Numerical Analysis for Forced Convection Over a Flat Plate in Power-law Fluids", Comm. Heat Mass Transfer, No. 11, pp. 361-368, 1992.
- [9] L. S. Yao and M. M. Molla, "The Boundary Layer of a Non-Newtonian Fluid on a Flat Plate", ASME J. Heat Transfer, 2007.
- [10] S. V. Patankar, "Numerical Heat Transfer and Fluid Flow", Hemisphere Washington, 1980.
- [11] H. Schlichting, "Boundary Layer Theory", Mc Graw-Hill, 1973.
- [12] J. F. Thompson, F. C. Thames and C. W. Mastin; "Boundary-Fitted Curvilinear Coordinate Systems For the Solution of Partial Differential Equations on Fields Containing Any Number of Arbitrary Tow-Dimensional Bodies", NACA CR-2729, 1982.

